Étuves bactériologiques forme haute

- **capacité : 20 à 720 litres**
- **température : T°ambiante+5°C à +80°C**
- **régulateur standard ou électronique**
- **sécurité de T°C classe 3.1**
- **caisson intérieur en acier inox**

1

2

- caisson intérieur, contre-porte et plateaux en acier inoxydable
- boîtier extérieur : peinture époxy
- joint de porte : en silicone
- porte interne vitrée avec système de fermeture magnétique
- construction et performances conformes aux normes DIN-58945 et EN-61010 (étuves bactériologiques)
- sécurité de température classe 3.1 : en cas de dépassement de la température de consigne, un circuit de sécurité prend en charge la régulation sans aucune coupure
- **étuves livrées complètes** avec deux plateaux en acier inoxydable perforés

Étuves bactériologiques analogiques régulateur thermostatique

- régulation analogique de température par thermostat intégré
- température : T°ambiante+5° à +80°C
- homogénéité de température : ±2 %
- stabilité de température : ±0,5°C
- capacité : de 20 à 288 litres

Étuves bactériologiques électroniques régulateur électronique de température

- régulation électronique de la température par microprocesseur PID avec thermo-sonde Pt100, résolution 0,1°C
- température : T°ambiante+5° à +80°C
- homogénéité de température : ±2 %
- stabilité de température : ±0,2°C
- capacité : de 20 à 720 litres
- minuterie intégrée et programmable de 0 à 99,5 heures

capacité	dim. internes (lxpxh)	puissance	dim. externes (lxpxh)	référence	Prix HT
étuves bactériologiques régulateur thermostatique					
20 litres	250 x 250 x h300 mm	160 W	440 x 400 x h610 mm / 27 kg	**EB20**	
40 litres	350 x 300 x h400 mm	260 W	540 x 450 x h710 mm / 40 kg	**EB40**	
50 litres	470 x 330 x h330 mm	260 W	665 x 480 x h645 mm / 45 kg	**EB50**	
90 litres	450 x 400 x h500 mm	400 W	640 x 550 x h810 mm / 54 kg	**EB90** 1	
150 litres	600 x 500 x h500 mm	500 W	790 x 650 x h810 mm / 70 kg	**EB150**	
288 litres	600 x 600 x h800 mm	1000 W	750 x 740 x h1120 mm / 88 kg	**EB280**	
étuves bactériologiques régulateur électronique					
20 litres	250 x 250 x h300 mm	160 W	440 x 400 x h610 mm / 27 kg	**EBD20**	
40 litres	350 x 300 x h400 mm	260 W	540 x 450 x h710 mm / 40 kg	**EBD40**	
50 litres	470 x 330 x h330 mm	260 W	665 x 480 x h645 mm / 45 kg	**EBD50**	
90 litres	450 x 400 x h500 mm	400 W	640 x 550 x h810 mm / 54 kg	**EBD90** 2	
150 litres	600 x 500 x h500 mm	500 W	790 x 650 x h810 mm / 70 kg	**EBD150**	
288 litres	600 x 600 x h800 mm	1000 W	750 x 740 x h1120 mm / 88 kg	**EBD280**	
480 litres	800 x 600 x h1000 mm	1000 W	950 x 730 x h1370 mm / 120 kg	**EBD480**	
720 litres	1000 x 600 x h1200 mm	1500 W	1150 x 730 x h1570 mm / 140 kg	**EBD720**	
options et accessoires pour gammes EB et EBD					
Minuterie intégrée 0 à 120 min (uniquement série EB)				**EB40911**	
Minuterie intégrée 0 à 12 h (uniquement série EB)				**EB40912**	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 20 litres (max. : 5)				**EB40920**	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 40 litres (max. : 7)				**EB40921**	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 50 litres (max. : 6)				**EB40925**	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 90 litres (max. : 9)				**EB40922**	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 150 litres (max. : 9)				**EB40923**	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 288 litres (max. : 15)				**EB40926**	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 480 litres (max. : 19)				**EB40927**	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 720 litres (max. : 23)				**EB40928**	

Support à roulettes pour étuves voir page 838