

| capacité                               | 68 litres                 | 150 litres                | 200 litres                | 250 litres                |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| gamme de température                   | +3° à +40°C               | +3° à +40°C               | +3° à +40°C               | +3° à +40°C               |
| stabilité                              | ±0,2°C                    | ±0,2°C                    | ±0,3°C                    | ±0,3°C                    |
| T°C min. avec éclairage <sup>(1)</sup> | +10°C                     | +10°C                     | +10°C                     | +10°C                     |
| dim. int. (lxpxh) mm                   | 470 x 300 x 430 mm        | 520 x 420 x 660 mm        | 520 x 420 x 860 mm        | 520 x 420 x 1060 mm       |
| nb. porte                              | 1 porte                   | 1 porte                   | 1 porte                   | 1 porte                   |
| nb. grilles livrées / max.             | 2 / 2 grilles             | 3 / 4 grilles             | 3 / 4 grilles             | 4 / 6 grilles             |
| charge max. grille / total             | 8 kg / 20 kg              | 8 kg / 30 kg              | 8 kg / 40 kg              | 8 kg / 40 kg              |
| int. / ext. version stand.             | aluminium / époxy         | aluminium / époxy         | aluminium / époxy         | aluminium / époxy         |
| int. / ext. version inox               | inox / inox <b>gaufré</b> | inox / inox <b>gaufré</b> | inox / inox <b>gaufré</b> | inox / inox <b>gaufré</b> |
| éclairage jour / nuit <sup>(1)</sup>   | 2 x tubes fluo            | 6 x tubes fluo            | 6 x tubes fluo            | 6 x tubes fluo            |
| dim. ext. (lxpxh) mm                   | 550 x 650 x 600 mm        | 600 x 600 x 850 mm        | 600 x 600 x 1050 mm       | 600 x 600 x 1250 mm       |
| poids total à vide                     | 30 kg                     | 48 kg                     | 52 kg                     | 61 kg                     |
| puissance max. / alim.                 | 160 W / 230 V             | 170 W / 230 V             | 170 W / 230 V             | 330 W / 230 V             |
| <b>Incubateurs standard</b>            | ERX70A <b>[1]</b>         | ERX150A                   | ERX200A                   | ERX250A                   |
| <b>Incubateurs tout inox</b>           | ERX70B                    | ERX150B                   | ERX200B                   | ERX250B                   |
| <b>options et accessoires</b>          |                           |                           |                           |                           |
| porte interne en verre                 | ERX7001                   | ERX15001                  | ERX20001                  | ERX25001                  |
| porte externe en verre                 | ERX7002                   | ERX15002                  | ERX20002                  | ERX25002                  |
| plateau fil acier suppl.               | ERX7003                   | ERX15003                  | ERX20003                  | ERX25003                  |
| plateau perforé                        | -                         | ERX15004                  | ERX20004                  | ERX25004                  |
| éclairage jour / nuit                  | ERX7005                   | ERX15005                  | ERX20005                  | ERX25005                  |
| option temp. max. +50°C                | ERX7006                   | ERX15006                  | ERX20006                  | ERX25006                  |
| option temp. max. +60°C                | ERX7007                   | ERX15007                  | ERX20007                  | ERX25007                  |
| option temp. max. +70°C                | ERX7012                   | ERX15012                  | ERX20012                  | ERX25012                  |
| dégivrage automatique                  | ERX7008                   | ERX15008                  | ERX20008                  | ERX25008                  |
| tiroir acier inox.                     | ERX7009                   | ERX15009                  | ERX20009                  | ERX25009                  |
| roulettes                              | ERX7010                   | ERX15010                  | ERX20010                  | ERX25010                  |
| table avec roulettes                   | ERX7011                   | ERX15011                  | ERX20011                  | ERX25011                  |

| capacité                               | 300 litres                | 493 litres                | 625 litres                | 1365 litres                       |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| gamme de température                   | +3° à +40°C               | +3° à +40°C               | +3° à +40°C               | +3° à +40°C                       |
| stabilité                              | ±0,3°C                    | ±0,2°C                    | ±0,2°C                    | ±0,3°C                            |
| T°C min. avec éclairage <sup>(1)</sup> | +10°C                     | +10°C                     | +10°C                     | +10°C                             |
| dim. int. (lxpxh) mm                   | 520 x 420 x 1260 mm       | 510 x 640 x 1510 mm       | 600 x 690 x 1510 mm       | 1310 x 690 x 1510 mm              |
| nb. porte                              | 1 porte                   | 1 porte                   | 1 porte                   | 2 portes                          |
| nb. grilles livrées / max.             | 4 / 7 grilles             | 3 / 11 grilles            | 3 / 11 grilles            | 2 x 3 / 11 grilles <sup>(2)</sup> |
| charge max. grille / total             | 8 kg / 60 kg              | 20 kg / 100 kg            | 30 kg / 150 kg            | 30 kg / 300 kg                    |
| int. / ext. version stand.             | aluminium / époxy         | aluminium / époxy         | aluminium / époxy         | aluminium / époxy                 |
| int. / ext. version inox               | inox / inox <b>gaufré</b> | inox / inox <b>gaufré</b> | inox / inox <b>gaufré</b> | inox / inox <b>gaufré</b>         |
| éclairage jour / nuit <sup>(1)</sup>   | 8 x tubes fluo            | 10 x tubes fluo           | 10 x tubes fluo           | 15 x tubes fluo                   |
| dim. ext. (lxpxh) mm                   | 600 x 600 x 1450 mm       | 635 x 810 x 2025 mm       | 725 x 860 x 2025 mm       | 1440 x 860 x 2025 mm              |
| poids total à vide                     | 66 kg                     | 105 kg                    | 115 kg                    | 195 kg                            |
| puissance max. / alim.                 | 330 W / 230 V             | 400 W / 230 V             | 400 W / 230 V             | 550 W / 230 V                     |
| <b>Incubateurs standard</b>            | ERX300A                   | ERX500A                   | ERX700A                   | ERX980A                           |
| <b>Incubateurs tout inox</b>           | ERX300B                   | ERX500B                   | ERX700B                   | ERX980B <b>[2]</b>                |
| <b>options et accessoires</b>          |                           |                           |                           |                                   |
| porte interne en verre                 | ERX30001                  | ERX50001                  | ERX70001                  | ERX98001                          |
| porte externe en verre                 | ERX30002                  | ERX50002                  | ERX70002                  | ERX98002                          |
| plateau fil acier suppl.               | ERX30003                  | ERX50003                  | ERX70003                  | ERX98003                          |
| plateau perforé                        | ERX30004                  | ERX50004                  | ERX70004                  | ERX98004                          |
| éclairage jour / nuit                  | ERX30005                  | ERX50005                  | ERX70005                  | ERX98005                          |
| option temp. max. +50°C                | ERX30006                  | ERX50006                  | ERX70006                  | ERX98006                          |
| option temp. max. +60°C                | ERX30007                  | ERX50007                  | ERX70007                  | ERX98007                          |
| option temp. max. +70°C                | ERX30011                  | ERX50011                  | ERX70011                  | ERX98011                          |
| dégivrage automatique                  | ERX30008                  | ERX50008                  | ERX70008                  | ERX98008                          |
| tiroir acier inox.                     | ERX30009                  | ERX50009                  | ERX70009                  | ERX98009                          |
| roulettes                              | ERX30010                  | ERX50010                  | ERX70010                  | ERX98010                          |

(1) éclairage en option - (2) 2 colonnes avec 3 grilles chacune