

incubateurs réfrigérés avec cuves superposées : +3° à +40°C (+50°, +60°C ou +70°C en option)

capacité	2 x 68 litres	3 x 68 litres	2 x 150 litres	150 + 200 litres
gamme de température	+3° à +40°C	+3° à +40°C	+3° à +40°C	+3° à +40°C
stabilité	±0,2°C	±0,2°C	±0,2°C	±0,2°C / ±0,3°C
temp. mini avec éclair. ⁽¹⁾	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
dim. int. (lxpxh) mm	2 x (470 x p300 x h430)	3 x (470 x p300 x h430)	2 x (480 x p460 x h745)	480xp460 x h745 / 510xp450 x h920
dim. ext. (lxpxh) mm	550 x p650 x h1170	550 x p650 x h1740	600 x p600 x h1670	600 x p600 x h1870
nb. grilles livrées / max.	2x (2 / 2) grilles	3x (2 / 2) grilles	2x (3 / 4) grilles	2x (3 / 4) grilles
charge max. grille / total	8 kg / 40 kg	8 kg / 120 kg	8 kg / 60 kg	8 kg / 70 kg
int. / ext. version stand.	aluminium / époxy	aluminium / époxy	aluminium / époxy	aluminium / époxy
int. / ext. version inox	inox / inox poli	inox / inox poli	inox / inox poli	inox / inox poli
éclairage jour / nuit ⁽¹⁾	2 x 2 tubes fluo	3 x 2 tubes fluo	2 x 6 tubes fluo	2 x 6 tubes fluo
poids total à vide	65 kg	100 kg	100 kg	105 kg
puissance max. / alim.	320 W / 230 V	480 W / 230 V	350 W / 230 V	350 W / 230 V
Incubateurs standard	ERX270A [1]	ERX370A [2]	ERX2150A [3]	ERX150200A [4]
Incubateur tout inox	ERX270B	ERX370B	ERX2150B	ERX150200B
options et accessoires par cuve (pour équiper les 2 ou 3 cuves, complétez avec 2 ou 3 x la référence)				
porte intérieure en verre	ERX27001	ERX27001	ERX215001	ERX15020001
porte externe en verre	ERX27002	ERX27002	ERX215002 [7]	ERX15020002
plateau fil acier suppl.	ERX27003	ERX27003	ERX215003	ERX15020003
plateau perforé	-	-	ERX215004	ERX15020004
éclairage jour / nuit	ERX27005	ERX27005	ERX215005	ERX15020005
option temp. max. +50°C	ERX27006	ERX27006	ERX215006	ERX15020006
option temp. max. +60°C	ERX27007	ERX27007	ERX215007	ERX15020007
option temp. max. +60°C	ERX27011	ERX27011	ERX215011	ERX15020011
tiroir acier inox.	ERX27009	ERX27009	ERX215009	ERX15020009
roulettes	ERX27010	ERX27010	ERX215010	ERX15020010

(1) éclairage en option

incubateurs réfrigérés avec cuves superposées : +3° à +40°C (+50°, +60°C ou +70°C en option)

capacité	150 + 250 litres	2 x 200 litres	2 x 294 litres
gamme de température	+3° à +40°C	+3° à +40°C	+3° à +40°C
stabilité	±0,3°C	±0,3°C	±0,5°C
temp. mini avec éclair. ⁽¹⁾	+10°C	+10°C	+10°C
dim. int. (lxpxh) mm	520 x p420 x h660 / 520 x p420 x h1060	2 x (510 x p450 x h920)	2 x (600 x p700 x h700)
dim. ext. (lxpxh) mm	600 x p600 x h2070	600 x p600 x h2070	720 x p860 x h2025
nb. grilles livrées / max.	2x (3 / 4) grilles	2x (3 / 4) grilles	2x (2 / 6) grilles
charge max. grille / total	8 kg / 80 kg	8 kg / 80 kg	30 kg / 120 kg
int. / ext. version stand.	aluminium / époxy	aluminium / époxy	aluminium / époxy
int. / ext. version inox	inox / inox poli	inox / inox poli	inox / inox poli
éclairage jour / nuit ⁽¹⁾	2 x 6 tubes fluo	2 x 6 tubes fluo	2 x 6 tubes fluo
poids total à vide	115 kg	110 kg	162 kg
puissance max. / alim.	350 W / 230 V	350 W / 230 V	800 W / 230 V
Incubateurs standard	ERX150250A [5]	ERX2200A [6]	ERX2300A
Incubateur tout inox	ERX150250B	ERX2200B	ERX2300B
options et accessoires par cuve (pour équiper les 2 cuves, complétez avec 2 x la référence)			
porte intérieure en verre	ERX15025001	ERX220001	ERX230001
porte externe en verre	ERX15025002	ERX220002	ERX230002
plateau fil acier suppl.	ERX15025003	ERX220003	ERX230003
plateau perforé	ERX15025004	ERX220004	ERX230004
éclairage jour / nuit	ERX15025005	ERX220005	ERX230005
option temp. max. +50°C	ERX15025006	ERX220006	ERX230006
option temp. max. +60°C	ERX15025007	ERX220007	ERX230007
option temp. max. +70°C	ERX15025011	ERX220011	ERX230011
tiroir acier inox.	ERX15025009	ERX220009	ERX230009
roulettes	ERX15025010	ERX220010	ERX230010

(1) éclairage en option



[3] + [7]