



1



2



4

capacité utile	151 litres	151 litres	185 litres	212 litres	240 litres
type chauffage	jaquette d'air	jaquette d'air	jaquette d'eau	jaquette d'air	jaquette d'air
stérilisation	chauffage à 90°C	lampes UV	filtre HEPA + ventilation	lampes UV	chauffage à 90°C
capteur CO ₂	conductivité T°C	conductivité T°C	conductivité T°C ou IR	conductivité T°C	conductivité T°C
dimensions internes (lxpxh)	530 x p470 x h607 mm	530 x p470 x h607 mm	504 x p544 x h681 mm	588 x p600 x h600 mm	583 x p607 x h670 mm
équipements intérieurs	plateaux (livrés / max.) 3 / 10 plateaux	3 / 10 plateaux	3 / 11 plateaux	3 / 12plateaux	3 / 12 plateaux
portes vitrées	1 grande et 3 petites	1 grande porte vitrée	1 grande porte vitrée	1 grande porte vitrée	1 grande porte vitrée
gamme de température	T°ambiante+5 à +50,0°C	T°ambiante+5 à +50,0°C	T°ambiante+5 à +55,0°C	T°ambiante+5 à +50,0°C	T°ambiante+5 à +50,0°C
T°C stabilité T°C à 37°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C
homogénéité à 37°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C
temps de recouvrement à +37°C	< 3 minutes	< 3 minutes	< 3 minutes	< 3 minutes	< 3 minutes
gamme CO ₂	0 à 20% CO ₂	0 à 20% CO ₂	0 à 20% CO ₂	0 à 20% CO ₂	0 à 20% CO ₂
CO ₂ stabilité CO ₂	±0,1%	±0,1%	±0,1%	±0,1%	±0,1%
résolution CO ₂	0,1% CO ₂	0,1% CO ₂	0,1% CO ₂	0,1% CO ₂	0,1% CO ₂
humidité moyenne à +37°C	95% HR	95% HR	95% HR	95% HR	95% HR
capacité réservoir eau	3 litres	4 litres	3 litres	6 litres	3 litres
plateaux inox (livrés / max.)	3 / 10 plateaux	3 / 10 plateaux	3 / 11 plateaux	3 / 12plateaux	3 / 12 plateaux
puissance / alimentation	600 W / 230 V	600 W / 230 V	430 W / 230 V	700 W / 230 V	735 W / 230 V
dimensions externes (lxpxh)	762 x 637 x h909 mm	768 x 615 x h865 mm	656 x 655 x h1030 mm	763 x 910 x h795 mm	820 x 780 x h944 mm
poids	80 kg	98 kg	110 kg	95 kg	98 kg

Étuves à CO₂

Étuve à CO ₂ - capteur TC	HF90TG 1	HF151T 2	HF160TG 3	HF212T	HF240TG
Étuve à CO ₂ - capteur TC - porte inversée	HF90TD	-	HF160TD	-	HF240TD
Étuve à CO ₂ - capteur TC - 6 compartiments	-	-	-	-	HF2406C 4
Étuve à CO ₂ - capteur IR	-	-	HF160RG	-	-
Étuve à CO ₂ - capteur IR - porte inversée	-	-	HF160RD	-	-

options et accessoires

plateaux supplémentaires	HF9001	HF15101	HF16001	HF21201	HF24001
demi-plateaux supplémentaires	-	-	-	-	HF24002
kit de superposition pour 2 incubateurs	HF9003	HF15103	HF16003	HF21203	HF24003
support à roulettes	HF9004	HF15104	HF16004	HF21204	HF24004
kit de commutation entre bouteilles de CO ₂	HF9005	HF15105	HF16005	HF21205	HF24005
régulateur de CO ₂	HF9006	HF15106	HF16006	HF21206	HF24006
lampe UV de rechange	-	HF15107	-	HF21207	-
pré-filtre de rechange	-	-	HF16008	-	-
filtre Hepa de rechange	-	-	HF16009	-	-

certificats d'étalonnage : voir page 837