

## Lampes halogènes

**éclairage intensif  
et concentré**

- lampes halogènes 20 W ou 50 W
- éclairage uniforme, puissant sans ombre, respect du rendu des couleurs : lumière blanche naturelle
- intensité constante pendant toute la durée de vie, faible dégagement de chaleur
- transformateur incorporé 230 V / 12 V
- montée sur flexible semi-rigide et tête avec rotule articulée
- protection IP20
- **réflecteur spot** : faisceau concentré
- **fixation** : lampes sur flexible semi-rigide avec embase incorporant le transformateur, fixation directe par 4 vis type M4, autres dispositifs de fixation en option

## Fixations en option

- étau simple : ouverture max. 75 mm
- étau universel : pour rails médicaux et sur tubes en aluminium, ouverture max. 40 mm, livré avec plaque support
- socle de table Ø 220 mm, 1,5 kg
- équerre murale : en aluminium laqué
- bras mural articulé : en acier laqué blanc, 3 points de rotation, 2 x 400 mm
- pied roulant haute stabilité : en acier laqué, 5 roulettes, Ø 53 x h820 mm
- pied roulant télescopique : en acier laqué, 5 roulettes, hauteur 600 mm à 1000 mm, Ø 53 mm

Lampes  
lumière froide LED

- éclairage localisé sur poste de travail
- tête de lampe sur rotule articulée
- lumière blanche 5500°K
- transformateur incorporé 230 V / 12 V
- lampe LED 4,2 W équivalente à une lampe halogène 20 W
- dimensions tête (l x h) : 95 x h60 mm
- dim. base (l x p x h) : 69 x 69 x h54 mm
- bras flexible longueur 650 ou 1000 mm
- construction en métal et polyamide
- réflecteur intérieur en aluminium
- sécurité : classe II
- lampes montées sur flexible semi-rigide, livrées avec embase incorporant le transformateur, fixation directe par 4 vis type M4, autre fixation : voir ci-contre (compatible SX14020 à SX14650)

	lampe halogène 20 W	lampe halogène 50 W
<b>mise en service / réglage</b>	interrupteur	interrupteur / variateur
<b>durée de vie ampoule</b>	5000 h	3000 h
<b>température de couleur</b>	3000°K	3100°K
<b>éclairage</b>	23000 lux - Ø10 cm à 50 cm	15000 lux - Ø22 cm à 1 m
<b>lampes halogènes</b>		
lampe avec bras 650 mm	SX506 [1]	SX510
lampe avec bras 1000 mm	SX507	SX511
<b>accessoires de fixation</b>		
étau simple de table	SX14020 [3]	SX14020
étau universel pour rails	SX14050 [4]	SX14050
socle de table Ø 200 mm	SX14010 [5]	SX14010
équerre murale	SX14030 [6]	SX14030
bras articulé mural	SX14040 [7]	SX14040
socle magnétique	SX14000	SX14000
pied roulant télescopique	SX14650 [9]	SX14650

référence   Prix HT

SX600 [8] Lampe LED sur flexible 650 mm

SX650 Lampe LED sur flexible 1000 mm