



1



2



3



4



5



6



		1 monoculaire 400x caméra 480 000 pixels 2 valets	2 monoculaire 400x caméra 1,3 Mpixels platine XY	3 binoculaire 1000x caméra 3,1 Mpixels platine XY	4 binoculaire 1000x caméra 2 Mpixels platine XY	5 binoculaire 1000x caméra 3,1 Mpixels platine XY	6 binoculaire 1000x caméra 3,1 Mpixels platine XY - écran LCD
caractéristiques microscopes							
tête		monoculaire	monoculaire	binoculaire	binoculaire	binoculaire	binoculaire
inclinaison tête		45°	45°	30°	30°	30°	30°
grossissement max		400x	400X	1000X	1000x	1000x	1000x
oculaire WF		10x (16 mm)	10x (18 mm)	10x (18 mm)	10x (26 mm)	10x (20 mm)	10x (20 mm)
revolver porte-objectif		3 places	4 places	4 places	4 places	4 places	4 places
objectifs	grossissement	4x - 10x - 40x	4x - 10x - 40x	4x - 10x - 40x - 100x	4x - 10x - 40x - 100x	4x - 10x - 40x - 100x	4x 10x 40x 100x
	optique	achromatique	achromatique	achromatique	achromatique	plan achromatique	plan achromatique IOS
éclairage		LED	LED	LED	LED	LED	LED
platine	dimensions	Ø 90 mm	125 x 116 mm	125 x 116 mm	160 x 142 mm	160 x 142 mm	160 x 142 mm
	sur-platine	2 valets	XY	XY	XY	XY	XY
	mouvement	-	76 x 30 mm	76 x 30 mm	76 x 52 mm	76 x 52 mm	76 x 52 mm
mise au point	axes	axes différents	coaxiale	coaxiale	coaxiale	coaxiale	coaxiale
	cran arrêt	-	cran arrêt	cran arrêt	cran arrêt	cran arrêt	cran arrêt
condenseur		-	Abbe N.A. 1,2	Abbe N.A. 1,2	Abbe O.N. 1,25	Abbe O.N. 1,25	Abbe O.N. 1,25
caractéristiques caméra intégrée							
résolution		800 x 600 pixels	1280 x 1024 pixels	2048 x 1536 pixels	1600 x 1200 pixels	2048 x 1536 pixels	2048 x 1536 pixels
		480 000 pixels	1,3 Mpixels	3,1 Mpixels	2 Mpixels	3,1 Mpixels	3,1 Mpixels
résolution vidéo max.		25 img / sec	15 img / sec	30 img / sec	25 img / sec	20 img / sec	20 img / sec
capteur		CMOS 1/4"	CMOS 1/3,2"	CMOS 1/2,5"	CMOS 1/2"	CMOS 1/2"	CMOS 1/2"
balance des blancs		balance blancs auto.	balance blancs auto	balance blancs auto	balance blancs auto.	balance blancs auto.	balance blancs auto.
port USB		USB 1.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
écran LCD		-	-	-	-	-	écran LCD 2,5"
Microscopes auto-alim. USB		XE9405					
Microscopes alim. 230 V		XE9406	XE9411	XE9412	XE9415	XE9420	XE9425