Caméras numériques HDMI / USB

- **photo et vidéo**
- **vidéo jusqu'à 1080 pixels**

- affichage de l'image du microscope sur un PC
- caméra amovible pouvant se fixer sur l'oculaire ou la monture C d'un microscope, convient pour tous les microscopes (adaptateur nécessaire pour les trinoculaires)
- images en temps réel, données numériques non compressées
- logiciels de capture et de traitement d'image Vision® Lite et IS View compatibles Windows XP Vista, 7, 8, 10, en 32-64 bits

résolution	5 MégaPixels - Vidéo 720 pixels	5 MégaPixels - Vidéo 1080 pixels	6 MégaPixels - Vidéo 720 pixels
résolution photo	**2976 x 1674 pixels**	**2592 x 1944 pixels**	**3264 x 1836 pixels**
résolution vidéo	**1280 x 720 pixels**	**1920 x 1080 pixels**	**1280 x 720 pixels**
capteur	1/2,33"	1/2,5"	CMOS 1/2,8"
acquisition d'image	-	Truecolor, 2 puces FPGA grande vitesse	Truecolor, 2 puces FPGA grande vitesse
adaptateurs	monture C et CS	monture C	monture C et CS
logiciel	Vision® Lite	Vision® Lite / IS View	Vision® Lite / IS View
lame d'étalonnage	micrométrique 76 x 24 mm	micrométrique 76 x 24 mm	micrométrique 76 x 24 mm
interfaces	HDMI, USB, carte Micro SD	HDMI, USB, carte SD	HDMI, USB, carte SD
livrée avec	câble HDMI, câble USB et carte Micro SD	câble HDMI, câble USB, câble CD-Rom, carte SD 8 GB et une souris	câble HDMI, câble USB, câble CD-Rom, carte SD 8 GB et une souris
fonctions USB	résolution et exposition automatique	résolution, luminosité, contraste, tonalité, saturation, gamma, balance des blancs	résolution et exposition automatique
fonctions HDMI	On/Off, zoom, capture d'image, acquisition vidéo, exposition automatique, croix...	Croix, noir/blanc, contraste, netteté, saturation, luminosité, gamma, zoom, image miroir, comparation d'image...	Croix, noir/blanc, contraste, netteté, saturation, luminosité, gamma, zoom, image miroir, comparation d'image...
Mini Caméras	**XF7500**	**XF7505**	**XF7510**