

Oxymètre / thermomètre IP67 WTW®

- écran LCD rétro-éclairé multifonctions
- **fonction CMC** "contrôle mesure continu" : alarme visuelle et sonore si la mesure en cours n'est pas dans la zone d'étalonnage
- étanchéité : IP67
- dimensions : 80 x 55 x 180 mm / 0,4 kg

Étalonnage automatique

- **fonction OxiCal®** : étalonnage automatique conforme BPL, étalonnage rapide et précis
- étalonnage en eau saturée : l'électrode est simplement insérée dans le dispositif OxiCal® ce qui a pour effet de provoquer une saturation immédiate de l'air et un étalonnage automatique de l'oxymètre
- **étalonnage conforme BPL** avec alarme d'étalonnage
- rappel dernière valeur d'étalonnage à l'écran (AOX3310 : 5 dernières valeurs)

Modèles PRO

- affichage manuel ou automatique de la mesure uniquement lorsqu'elle est stable
- datalogger **automatique ou manuel** : valeurs mesurées + numéro d'identification + date / heure, rappel pour lecture sur l'affichage
- conservation illimitée des données
- modèle PRO-USB : interface USB étanche à l'arrière de l'appareil pour transmettre les données sur un ordinateur (logiciel d'acquisition et câble inclus)
- **oxymètres livrés complets** en mallette avec électrode O₂ à capteur de température intégré, dispositif d'étalonnage OxiCal®, accessoires

Électrodes O₂

- **électrode O₂ TW1310** : électrode haute résolution et à réponse rapide



1



2



	oxymètre standard	oxymètre PRO - USB - datalogger
O ₂	0,00 à 20,00 et 0 à 90 mg/l O ₂	0,00 à 20,00 et 0 à 90 mg/l O ₂
saturation	0,0 à 200,0 % et 0 à 600 % Sat. O ₂	0,0 à 200,0 % et 0 à 600 % Sat. O ₂
pression	0 à 200,0 hPa, 0 à 1250 hPa	0 à 200,0 hPa, 0 à 1250 hPa
température	-5 à +105°C ±0,1°C	-5 à +105°C ±0,1°C
exactitude mesure	±0,5% de la valeur mesurée	±0,5% de la valeur mesurée
compensation	température / salinité / pression	température / salinité / pression
capacité mémoire	-	200 en manuel et 5000 en automatique
interface / sortie	-	USB
autonomie batterie / pile	4 piles 1,5 V - autonomie 1000 heures	4 piles 1,5 V - autonomie 1000 heures
Oxymètres complets avec électrode O₂ TW1310	AOX3215 1	AOX3310 2
accessoires		
protection antichocs	TW1154	TW1154
câble USB (PC / imprimante)	-	inclus
logiciel pour PC	-	inclus