Électrodes d'oxygène

DurOx®325 électrode d'oxygène économique

Tête de protection TW1345

- utilisation instantanée sans délai de polarisation
- pas de réglage du zéro
- compensation en température par 2 thermosondes intégrées
- durée d'utilisation avec un remplissage d'électrolyte : minimum 6 mois
- sonde à oxygène galvanique à membrane semi-perméable
- tête de protection en option
- livrée complète avec prise étanche IP67, système d'étalonnage OxyCal®-D et kit d'entretien

	réf.	Prix HT
Électrode câble 3 m	TW1340	
Électrode câble 6 m	TW1341	
accessoires		
Solution régénération, le flacon de 50 ml	TW1316	
Solution électrolyte, le flacon de 50 ml	TW1317	
Tête de protection pour électrode	TW1345	

Cellox® 325 électrode d'oxygène de précision

- jusqu'à 20 mètres de profondeur
- très grande précision
- sonde à oxygène ampérométrique, à membrane semi-perméable
- pas de délai de polarisation, pas de réglage du zéro
- compensation en température par deux thermosondes intégrées
- durée d'utilisation avec chaque charge d'électrolyte : 6 mois mini.
- livrée complète avec prise étanche IP67, système d'étalonnage automatique OxyCal®-SL et kit d'entretien

Cuve à circulation TW1306

Dispositif d'agitation RZ300

électrodes O2

long. câble	référence	Prix HT
1,5 m	TW1310	
3 m	TW1311	
6 m	TW1312	
10 m	TW1313	
15 m	TW1314	
20 m	TW1315	

accessoires

	réf.	Prix HT
Armature plastique	TW1308	
Dispositif d'agitation magnétique (en combinaison avec agitateur AG405)	RZ300	
Agitateur magnétique (voir page 468)	AG405	
Cuve à circulation 25 à 65 ml/min	TW1306	

Agitateur autonome pour électrodes eaux profondes

référence	Prix HT
TW1307 Agitateur à piles pour électrode d'oxygène pour eaux profondes	

Accessoires pour toutes les électrodes

référence	Prix HT
TW1316 Solution de régénération, 50 ml	
TW1317 Électrolyte, 50 ml	
TW1330 3 têtes de membrane	

StirrOx® G électrode O_2 pour DBO5

système d'agitation intégré

- électrode avec bouton de commande intégré pour mesures rapides en série
- débit de l'eau à la surface de la membrane obtenu par un agitateur intégré
- pas de délai de polarisation
- très faible consommation en oxygène à la surface de la membrane : 0,008 µg/h O_2
- pas de réglage du 0
- étalonnage simplifié grâce au système OxyCal®
- compensation en température par deux thermosondes intégrées
- contrôle de fuite de membrane

référence	Prix HT
TW1302 Électrode O_2 avec système d'agitation, câble 1,5 m	
accessoires	
TW1304 Support pour système d'étalonnage OxiCal	
TW1303 Flacon de Karlsruhe, bouchon rodé 60 mm, (DBO5)	
TW1309 Entonnoir pour flacon de Winkler NS19	
TW1318 Bague de fixation pour flacon de Karlsruhe	
TW1319 Couvercle pour flacon de Karlsruhe	
TW1331 Jeu de 3 têtes de rechange	
TW1332 Nettoyeur de cathode	