Indicateur de pH électronique

- indicateur de pH **capable de recevoir toute électrode pH à tête à vis S7**, ce qui permet tous types d'applications en fonction de l'électrode utilisée
- affichage digital LCD
- électrode combinée interchangeable, corps plastique, électrolyte gélifié, tête S7, montée directement sur le boîtier
- nombreuses applications pour le laboratoire, sur le terrain, en milieu industriel, ou pour le contrôle du bon fonctionnement des installations industrielles (contrôle des électrodes pH industrielles)
- 0,00 à 14,00 pH
- exactitude : ±0,2 pH
- résolution 0,01 pH
- étalonnage manuel en 2 points
- conditions ambiantes admissibles : 0 à +50°C, jusqu'à 95% HR
- dimensions : 66 x 50 x 25 mm / 50 g
- alimentation : pile, **autonomie 3000 h**

référence	Prix HT
CHECKER Indicateur de pH avec électrode	

Indicateur de pH de précision

- indicateur de pH avec électrode haute qualité
- idéal pour mesures en tubes à essai ou en Erlen
- gamme : 0,0 à 14,0 pH, résolution 0,01°C
- exactitude : ±0,2 pH
- électrode électrolyte gel et corps plastique
- environnement : 0 à +50°C
- étalonnage manuel en 2 points
- autonomie : environ 1000 heures
- dim. (lxpxh) : 28 x 20 x 200 mm

référence	Prix HT
AH1023 Indicateur de pH avec électrode	

Indicateur de pH électronique

- appareil complet avec affichage digital et électrode intégrée
- 0,0 à 14,0 pH résolution 0,1 pH
- exactitude : ±0,1 pH
- étalonnage manuel en 1 ou 2 points
- compensation en température automatique
- conditions ambiantes admissibles: 0 à +50°C, 95% HR
- autonomie : environ 100 heures
- dimensions : 175 x 41 x 23 mm / 78 g
- livré complet avec piles

référence	Prix HT
XPH11 Indicateur pH électronique	