pH / °C - mètre
double affichage digital
résolution 0,1 pH

- **résol. 0,1 pH / exactitude ±0,1 pH**
- **boîtier compact et étanche**
- **double affichage digital LCD, pH et température**
- **compensation automatique en température**

- boîtier étanche
- double affichage digital simultané pH et de la température
- indicateur de stabilité et de compensation en température : disparaît, lorsque les valeurs pH et température sont stables et aptes à la lecture
- fonction Hold : mémorisation d'un couple de valeur pH et température
- étalonnage automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampon standard mémorisées : pH 4,01 - 7,00 - 10,01 ou pH 4,01 - 6,86 - 9,18 (NIST)
- affichage en °C ou en °F
- auto-extinction après 8 min de non-utilisation
- indicateur de l'état de charge des piles
- électrode de remplacement : échange simple et rapide en quelques secondes
- conditions ambiantes admissibles : de 0 à +50°C et 100% HR

	indicateur pH / °C
pH	**0,0 à 14,0 pH ±0,1 pH**
°C	**0 à 60°C ±0,5°C**
étalonnage pH	auto. 1 ou 2 points (6 tampon)
compensation en °C	automatique
alim. / autonomie	piles 1,5 V - autonomie 350 h
dimensions	163 x 40 x 26 mm / 85 g
Indicateur pH/°C	**APH127**

pH / °C - mètre
double affichage digital
résolution 0,01 pH

- **résol. 0,01 pH / exact. ±0,05 pH**
- **boîtier compact et étanche**
- **double affichage digital LCD, pH et température**
- **compensation automatique en température**

- boîtier étanche
- double affichage digital simultané pH et de la température
- indicateur de stabilité et de compensation en température : disparaît, lorsque les valeurs pH et température sont stables et aptes à la lecture
- fonction Hold : mémorisation d'un couple de valeur pH et température
- étalonnage automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampon standard mémorisées : pH 4,01 - 7,00 - 10,01 ou pH 4,01 - 6,86 - 9,18 (NIST)
- affichage en °C ou en °F
- auto-extinction après 8 min. de non-utilisation
- indicateur de l'état de charge des piles
- électrode de remplacement : échange simple et rapide en quelques secondes
- conditions ambiantes admissibles : de 0 à +50°C et 100% HR

	indicateur pH / °C
pH	**0,00 à 14,00 pH ±0,05 pH**
°C	**0 à 60°C ±0,5°C**
étalonnage pH	auto. 1 ou 2 points (6 tampon)
compensation en °C	automatique
alim. / autonomie	piles 1,5 V - autonomie 350 h
dimensions	163 x 40 x 26 mm / 85 g
Indicateur pH/°C	**APH128**

pH / redox / °C - mètre
double affichage digital

- **électrodes pH et redox incorporées**
- **double affichage digital LCD, pH ou mV et température**
- **compensation automatique en température**

- boîtier totalement étanche
- double affichage digital simultané du pH ou mV et de la température
- fonction Hold : mémorisation d'un couple de valeur pH (ou mV) et température
- étalonnage automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampon standard mémorisées : pH 4,01 - 7,00 - 10,01 ou pH 4,01 - 6,86 - 9,18 (NIST)
- température en °C ou en °F
- économie d'énergie : auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation
- indicateur de l'état de charge des piles
- électrode pH remplaçable, électrode redox fixe
- conditions ambiantes admissibles : de -5 à +50°C et 100% HR

	indicateur pH / redox / °C
pH	**-2,00 à +16,00 pH ±0,05 pH**
mV	**±1000 mV ±2 mV**
°C	**-5 à +60°C ±0,5°C**
étalonnage pH	auto. 1 ou 2 points (6 tampon)
compensation en °C	automatique
alimentation	piles 1,5 V - autonomie 250 h
dimensions	163 x 40 x 26 mm / 100 g
Indicateur pH/mV/°C	**APH121**