pH / mV - mètre portatif étanche IP57

- **gammes : pH / mV / °C - mètre**
- **étanche IP57**
- **mémoire : 200 groupes de données**

pH-mètre IP57
200 mémoires complet
€ HT

- affichage automatique de la mesure uniquement lorsque la valeur est stabilisée : affichage d'une icône ☺
- étalonnage automatique par reconnaissance automatique des solutions tampon (pH 4,00 - 7,00 - 10,01)
- étanchéité IP57 : protection contre la poussière, étanche à l'immersion temporaire
- affichage digital simultané pH (ou mV) et température
- écran géant LCD rétroéclairé bleu 42 x 33 mm
- datalogger automatique ou manuel, capacité 200 valeurs pH + température + numéro
- **livré complet en mallette :** avec électrode combinée avec capteur de température intégré (**APH101**), 3 x 50 ml de solutions tampon : pH 4,00 - 7,00 - 10,01, piles, prêt à l'emploi

	pH / mV / °C - mètre
pH	-2,00 à +19,99 pH / ±0,01 pH
mV	±1999 mV / ±0,1%
°C	0 à +100°C
étalonnage pH	automatique, 1 à 3 points
compensation en °C	automatique 0 à 100°C
capacité mémoire	200 groupes de données
écran	écran LCD bleu 42 x 33 mm
alimentation	2 piles AA 1,5 V
autonomie	> 100 heures
extinction automatique	0 à 20 min (programmable)
étanche	IP57
dimensions pH-mètre	65 x 120 x 31 mm / 180 g
dimensions mallette	255 x 210 x 50 / 790 g
pH / mV / °C - mètre	**APH450**

éléctrodes de rechange	Prix HT
éléctrode combinée de rechange avec capteur de T°C, corps plastique	APH101
éléctrode combinée avec capteur de T°C, corps verre	APH102
éléctrode Redox, corps plastique	APH201