pH-mètre portatif économique

- **protection antichoc**

- protection antichoc en caoutchouc synthétique antidérapant
- étalonnage en 2 points
- pH : 0,00 à 14,00 pH ±0,01 pH
- alimentation : pile 9 V
- dim. : 134 x 208 x 34 mm / 380 g
- livré complet en mallette avec électrode pH corps plastique, solutions tampon, protection antichoc

référence	Prix HT
APH4100 pH-mètre portatif économique complet	

pH-mètre portatif étanche IP67

- **étanche IP67 - protection antichoc**
- **mémoire 20 mesures : n° échantillon (pH ou mV) et °C**
- **étalonnage en 1, 2 ou 3 points**

- affichage digital géant : 56 x 44 mm
- protection antichoc en caoutchouc synthétique antidérapant avec logement pour électrode
- boîtier étanche **IP67**
- mémoire 20 mesures (pH ou mV et °C)
- affichage stable automatique
- affichage de l'état de l'électrode pH :
  100 % = électrode en excellent état
  30 à 90 % = électrode correcte
  < 30 % = l'électrode doit être nettoyée et étalonnée, en cas d'échec, elle doit être remplacée
- étalonnage en 1, 2 ou 3 points avec tampon techniques, DIN ou utilisateur
- reconnaissance automatique des tampon techniques ou DIN
- **gammes de mesure :**
  0,00 à 14,00 pH ±0,01 pH
  -10,0 à +110,0°C ±0,2°C/ ±0,4°C
  -1999 à +2000 mV ±0,1%
- compensation automatique en température
- alimentation : piles
- **autonomie : jusqu'à 15000 h** (env. 2 ans 24/24 h)
- dim. : 140 x 175 x 40 mm
- poids : 475 g
- connecteur pH : fiche DIN
- connecteurs électrode température et électrode redox :
  fiche banane 4 mm
- **livré complet en mallette** avec électrode pH à capteur de température intégré, 3 x 90 ml de solution tampon, protection antichocs, sangle de transport

référence	Prix HT
APH4000 pH-mètre portatif IP67 complet	
accessoires	
HA1180 Électrode redox avec tête S7	
HA1301 Cordon DIN/S7 long. 1 m	