pH-mètres spécialisés agro-alimentaire

pH / Redox / °C - mètre spécial agro / agri

léger et compact

- pH-mètre spécialement conçu pour les mesures de terrain : très simple d'utilisation, le passage d'un paramètre à l'autre s'effectue par simple pression d'une touche
- **étalonnage manuel** en 2 points
- **compensation automatique en température** 0°C à +70°C ou manuelle
- gammes de mesure :
  0,00 à 14,00 pH ±0,01 pH
  -1999 à +1999 mV ±1 mV
  0,0 à 100,0°C ±0,4°C
- autonomie : 100 h (avertissement lorsque la pile devient trop faible pour délivrer des mesures exactes)
- conditions ambiantes : 0 à 50°C à 95% HR
- dim. (lxpxh) : 80 x p145 x h36 mm / 230 g
- **livré complet** en coffret, avec piles, électrode pH, sonde de température avec câble 1 m, solutions tampon et solution de nettoyage

référence	Prix HT
AH83141 pH/°C-mètre spécial agro - agri	
AH1230 Électrode pH de rechange	
AH7669AW Électrode T°C de rechange	

pH / °C - mètre spécial agroalimentaire, produits laitiers

électrode HACCP spéciale agroalimentaire : lait, fromages etc.

- étanche : IP65
- électrode spéciale avec capteur de température intégré, corps en Kynar très robuste, nettoyage facile, extrémité conique très résistante idéale pour pénétration , construction anti-colmatage, idéale pour substances visqueuses, semi-solides telles que lait, fromage, viandes ou condiments
- électrolyte exempt de chlorure d'argent (toxique), évite la contamination des substances analysées
- double affichage digital multifonctions pH/°C avec guide d'utilisation, gammes :
  -2,00 à 16,00 pH ±0,02 pH
  -5,0 à +105,0 °C ±0,1°C
- étalonnage pH : automatique en 1 ou 2 points, reconnaissance automatique des 2 séries de 3 tampons standard mémorisés
- compensation auto. en temp. -5,0 à 105,0°C
- autonomie : 1200 heures environ, alimentation 3 piles 1,5 V AAA, autoextinction après 8 minutes de non-utilisation
- dim. (lxpxh) : 58 x 152 x 30 mm / 205 g
- **livré complet en mallette** : avec piles, électrode pH câble 1 m, tampon pH, solution de nettoyage

référence	Prix HT
AH9161 pH/°C-mètre spécial lait, complet	
AH202D Électrode spéciale de rechange	

pH / °C - mètre spécial viande

électrode spéciale viande

- électrode spéciale avec capteur de température intégré, extrémité conique avec filetage externe pour montage de la lame de pénétration en acier inox, nettoyage facile, construction anti-colmatage, idéale pour viandes, charcuteries etc.
- double affichage digital multifonctions pH/°C avec guide d'utilisation
- électrolyte exempt de chlorure d'argent toxique, évite la contamination des aliments analysés
- gammes :
  -2,00 à 16,00 pH ±0,02 pH
  -5,0 à +105,0 °C ±0,5°C / ±1°C
- étalonnage : automatique en 1 ou 2 points, reconnaissance automatique des 2 séries de 3 tampon standards mémorisés
- compensation automatique en température en -5 à +105°C
- autonomie : 1200 heures environ avec 3 piles 1,5V, AAA. Autoextinction après 8 minutes de non-utilisation
- dim. (lxpxh) : 58 x 152 x 30 mm / 205 g
- **livré complet en mallette** : avec piles, électrode pH câble 1 m avec lame de pénétration inox, tampon pH, solution de nettoyage

référence	Prix HT
AH9163 pH/°C-mètre spécial viandes	
AH232D Électrode spéciale de rechange	
AH999 Lame pour électrode AH232D	