pH-mètres portatifs automatiques étanches

pH-mètre étanche économique

1

- **étalonnage automatique pH** en 1 ou 2 points (reconnaissance automatique de 5 solutions tampon pH 4,01 - 6,86 - 7,01 - 9,18 et 10,01)
- étanche **IP65**
- affichage LCD géant 50 x 65 mm
- alimentation : 3 piles 1,5 V, autonomie 200h, auto-extinction après 20 min sans utilisation (peut être désactivée)
- livré complet en mallette avec électrode pH (câble 1 m), thermosonde inox séparée (câble 1 m), solutions tampon pH 4,01 et 7,01, bécher et piles

APH9126 pH-mètre étanche fonction CalCheck

2

- **fonction CalCheck** : contrôle de l'électrode, comparaison des données d'étalonnage successifs, affichage de la qualité de l'électrode, messages spécifiques de contrôle
- **étalonnage automatique pH** en 1 ou 2 points, reconnaissance automatique de 7 tampon mémorisés et 2 tampon spécifiques, alarme d'étalonnage programmable de 1 à 14 jours
- étanche **IP65**
- affichage LCD géant 50 x 65 mm
- alimentation : 3 piles 1,5 V, autonomie 200h, auto-extinction après 20 min sans utilisation
- livré complet en mallette avec électrode pH, thermosonde inox séparée, solutions tampon pH 4,01 et 7,01, bécher et piles

APH9816 pH-mètre datalogger interface USB

3

- **étalonnage automatique pH** en 1 ou 2 points, reconnaissance automatique de 8 tampon standards mémorisés dont 2 spécifiques
- affichage et maintien automatique après stabilisation de la mesure
- **indicateur de stabilité d'électrode**
- **mémoire capacité 500 valeurs** horodatées
- **interface USB et logiciel PC** (option)
- étanche **IP65**
- alimentation : 3 piles 1,5 V, autonomie 200h, auto-extinction réglable
- livré complet en mallette avec électrode pH électrolyte gélifié et corps plastique (câble 1 m), thermosonde inox séparée (câble 1 m), tampon pH 4 et 7 et piles

	pH-mètre économique	pH-mètre fonction CalCheck	pH-mètre - mémoire - RS232
pH	**-2,00 à 16,00 pH ±0,01 pH**	**-2,00 à +16,00 pH ±0,01 pH**	**-4,00 à +19,99 pH ±0,02 pH**
mV	**±699,9 mV /±0,2 mV; ±1999 mV / ±1 mV**	**±699,9 mV /±0,2 mV; ±1999 mV / ±1 mV**	**±699,9 mV /±0,2 mV; ±1999 mV / ±1 mV**
température	**-20,0 à +120,0°C ±0,4°C**	**-20,0 à +120,0°C ±0,4°C**	**-20,0 à +120,0°C ±0,2°C / ±1°C**
affichage	LCD	LCD rétroéclairé	LCD rétroéclairé
CalCheck	-	contrôle de l'électrode lors de l'étalonnage	-
compensation en T°C	automatique ou manuelle de -20 à 120°C	automatique ou manuelle de -20 à 120°C	automatique ou manuelle de -20 à 120°C
dimensions (lxpxh)	72 x 185 x 36 mm / 300 g	72 x 185 x 36 mm / 300 g	72 x 185 x 36 mm / 300 g
pH-mètres complets	**APH9125** 1	**APH9126** 2	**APH9816** 3
accessoire			
Électrode pH de rechange	**AH1230**	**AH1230**	**AH1230**
Sonde de température de rechange	**APH210E**	**APH210E**	**APH210E**
logiciel	**-**	**-**	**AH1323**

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.09.2012, sans engagement