AMP810
pH / conductivité / °C
étanche IP57

AMP820
pH / O_2 / °C
étanche IP57

AP860
pH / conductivité / O_2 / °C
étanche IP57

		AMP810	AMP820	AMP860
		multiparamètres pH / conductivité / °C	multiparamètres pH / oxymètre / °C	multiparamètres pH / conductivité / oxymètre / °C
paramètres		pH / mV / µS / TDS / salinité / °C	pH / mV / O_2 / °C	pH / mV / µS / TDS / salinité / O_2 / °C
pH / mV	pH	-2,00 à +19,99 pH / ±0,01 pH	-2,00 à +19,99 pH / ±0,01 pH	-2,00 à +19,99 pH / ±0,01 pH
	mV	±1999 mV / ±0,1%	±1999 mV / ±0,1%	±1999 mV / ±0,1%
	étalonnage pH	automatique, 1 à 3 points	automatique, 1 à 3 points	automatique, 1 à 3 points
	compensation en °C	automatique, 0 à 100°C	automatique, 0 à 100°C	automatique, 0 à 100°C
Conductimètre	gammes conductivité	0,00 à 1999 µS/cm - 2,00 à 199,9 mS/cm		0,00 à 1999 µS/cm - 2,00 à 199,9 mS/cm
	gamme de TDS	0 à 100 g/l		0 à 100 g/l
	gamme salinité	0 à 100 ppt		0 à 100 ppt
	gamme résistivité	0 à 100 MΩ.cm		0 à 100 MΩ.cm
	précision	±1,0%		±1,0%
	étalonnage	automatique, 1 point		automatique, 1 point
	compensation en °C	automatique 0 à 50°C		automatique, 0 à 50°C
Oxymètre	gamme oxymètre		0 à 40,00 mg/l ±0,1 mg/l	0 à 40,00 mg/l ±0,1 mg/l
	gamme % saturation O_2		0 à 199,9%	0 à 199,9%
	compensation en °C		automatique, 0 à 45 °C	automatique, 0 à 45 °C
	compensation en salinité		automatique, 0 à 45 ppt	automatique, 0 à 45 ppt
	compensation en pression		manuel 66 à 200 kPa	manuel 66 à 200 kPa
T°C	gamme température	0 à +100°C	0 à +100°C	0 à +100°C
	précision température	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C
capacité mémoire		300 groupes de données	300 groupes de données	400 groupes de données
écran		écran LCD bleu 42 x 33 mm	écran LCD bleu 42 x 33 mm	écran LCD bleu 42 x 33 mm
alimentation / autonomie		2 piles AA 1,5 V / > 100 heures	2 piles AA 1,5 V / > 100 heures	2 piles AA 1,5 V / > 100 heures
extinction automatique		0 à 20 min (programmable)	0 à 20 min (programmable)	0 à 20 min (programmable)
indice de protection		IP57	IP57	IP57
dimensions		65 x 120 x 31 mm / 180 g	65 x 120 x 31 mm / 180 g	65 x 120 x 31 mm / 180 g
dimensions mallette		360 x 270 x 76 / 1,7 kg	360 x 270 x 76 / 1,7 kg	360 x 270 x 76 / 1,7 kg
kits complets avec électrodes et solutions d'étalonnage		**livré complet en mallette** : instrument, électrode pH, électrode de conductivité, 3 x 50 ml de solution tampon pH 4,00 - 7,00 - 10,01, 1 x 50 ml de solution d'étalonnage de conductivité 1413 µS/cm	**livré complet en mallette** : instrument, électrode pH, électrode O_2, 3 x 50 ml de solution tampon pH 4,00 - 7,00 - 10,01, 30 ml électrolyte, 3 membranes pour électrode O_2	**livré complet en mallette** : instrument, électrode pH, électrode de conductivité, électrode O_2, 3 x 50 ml de solution tampon pH 4,00 - 7,00 - 10,01, 50 ml de solution d'étalonnage de conductivité 1413 µS/cm, 3 membranes pour électrode O_2
Multiparamètres complets		**AMP810**	**AMP820**	**AMP860**