Analyseurs multiparamètres portatifs étanches IP67

- pH, mV
- conductivité
- température
- salinité
- solides dissous

modèle datalogger, interface RS232 et USB

Modèle datalogger

- interface USB même fonction que l'interface RS232
- mémorisation de 2000 sets de données contenant 10 échantillons, intervalle de stockage 1 s à 3600 s
- chaque valeur est mémorisée avec date et heure de la mesure

Caractéristiques techniques

- interface RS232 et/ou USB : envoi avec logiciel fourni des différentes données vers ordinateur ou imprimante (sur les deux modèles)
- **IP67**
- fonctions : **Min / Max / Avg** (moyenne), **HOLD**
- étalonnage automatique
- compensation en température manuelle ou automatique en pH et en conductivité
- conditions ambiantes admissibles : -5 à +50°C et 0 à 90% HR
- température admissible pour la cellule : -25 à +65°C
- autres sondes sur demande

instrument livré complet en mallette, avec logiciel Deltalog9, électrode pH combinée corps en plastique, cellule de conductivité K=0,7, sonde de température -50 à +400 °C, solutions tampon pH : 4,01 - 6,86 et solution tampon conductivité 12,880 µS/cm

	multiparamètres éco : pH / Conductivité	multiparamètres Pro pH / Conductivité avec datalogger
	pH - mV - µS - salinité - TDS - °C	pH - mV - µS - salinité - TDS - °C
pH	-2,000 à +20,000 pH ±0,001 pH	-2,000 à +20,000 pH ±0,001 pH
mV	±2000,0 mV ±0,1 mV	±2000,0 mV ±0,1 mV
conductivité	0 à 2000 µS/cm - 0 à 200 mS/cm ±0,5 %	0 à 2000 µS/cm - 0 à 200 mS/cm ±0,5 %
résistivité	4 ohm à 10 Mohm ±0,5 %	4 ohm à 10 Mohm ±0,5 %
TDS	0 à 2000 mg/l - 0 à 200 g/l ±0,5 %	0 à 2000 mg/l - 0 à 200 g/l ±0,5 %
salinité	0 à 2 g/l - 2 à 20 g/l ±0,5%	0 à 2 g/l - 2 à 20 g/l ±0,5%
température	-50,0 à +200,0°C ±0,25°C	-50,0 à +200,0°C ±0,25°C
K / compens. en T°C	K = 0,1 ; 0,7 ; 1,0 ; 10,0 / 0,00 à 4,00 %/°C	K = 0,1 ; 0,7 ; 1,0 ; 10,0 / 0,00 à 4,00 %/°C
capacité logger	-	**2000 groupes de valeurs**
interfaces	RS232	**USB et RS232**
alimentation	piles - autonomie 200 heures	piles - autonomie 200 heures
étanchéité	**IP67**	**IP67**
dimensions	185 x 90 x 40 mm / 470 g	185 x 90 x 40 mm / 470 g
Multiparamètres	**AMP910**	**AMP920**
câble RS232	**MD300C**	**MD300C**
câble USB		**MD400C**