Analyseur multiparamètres portatif étanche IP67

multisonde "tout en un" avec 5 capteurs intégrés pour 13 paramètres simultanés

- **mémorisation de 60 000 groupes de données**
- **interface USB, transfert sur PC, logiciel sous Windows**
- **mesure, calcule, localise et mémorise par simple pression d'une touche**
- **écran graphique, étanche IP67**
- **interface utilisateur optimisée et utilisation intuitive**
- **fonction FastTrack ou GPS : reconnaissance instantanée du lieu de prélèvement et association automatique des mesures**

- **écran graphique haute résolution éclairé :** multilingue, aide contextuelle, interface utilisateur entièrement paramétrable
- **sonde multiparamètres** électronique, préamplificateur numérique à microprocesseur intégré, 5 capteurs interchangeables intégrés (pH/redox, conductivité, oxygène et température)
- 12 paramètres (6 paramètres mesurés, 6 paramètres calculés)
- étalonnage simplifié grâce à une solution tampon unique QuickCal, pas d'étalonnage intermédiaire
- mesure de pression atmosphérique par capteur situé sur le boîtier de l'instrument
- sonde submersible IP68 avec embout lesté en acier inox pour mesures en profondeur jusqu'à 100 mètres
- **pH / mV** : étalonnage automatique 3 points, 5 tampon mémorisés (4,01 - 6,68 - 7,01 - 9,18 - 10,01) et une valeur tampon spécifique, étalonnage automatique du redox
- **conductivité** : étalonnage automatique en conductivité et salinité en 1 point, 6 standards mémorisés et une valeur spécifique
- **oxygène dissous** : étalonnage automatique en 1 ou 2 points à 0,1% ou en 1 point spécifique, exactitude ±1,5% de 0 à 30 mg/l ou de 0 à 300 %, ±3% au-delà de 30 mg/l ou 300%

Datalogger - BPL

- système de contrôle éliminant automatiquement les valeurs aberrantes
- mémorisation automatique ou à la demande jusqu'à 60 000 groupes de mesures
- transfert haut débit via port USB, acquisition des données sur le PC via un logiciel fourni
- fonctions BPL avec mémorisation des données des 5 derniers étalonnages
- **livré complet**, prêt à l'emploi en mallette avec multisonde, câble long. 3, 10 ou 100 mètres, kit de maintenance, 500 ml de solution tampon multiparamètres, 5 clés FastTrack et 5 supports, 1 câble de connexion USB / PC, 1 logiciel spécifique sous Windows, jeu de batteries rechargeables, câble d'alimentation pour recharge, adaptateur secteur 230 V / 12 V, adaptateur 12 V allume-cigare

écran géant LCD éclairé : *entièrement paramétrable*

acquisition des données : *mémorisation automatique ou à la demande*



aperçu synoptique : *affichage de 12 paramètres ou zoom sur 4 paramètres*



étalonnage auto. rapide : *mise en oeuvre facile avec solution d'étalonnage unique*

baromètre intégré : *mesures d'oxygène dissous avec correction en pression*



écran graphique : *affichage de courbes*

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09

Prix HT départ au 01.10.2011, sans engagement