Analyseur multiparamètres avec agitateur magnétique

- **grand affichage LCD rétro-éclairé**
- **agitateur magnétique intégré**
- **mesures : pH - mV - conductivité - TDS - salinité - °C**
- **interface USB**

- affichage LCD rétro-éclairé géant 72 x 49 mm, chiffre h24 mm (mesure principale) et h10 mm (température)
- interface : USB avec câble et logiciel livré
- datalogger, capacité 150 groupes de mesures avec rappel à l'écran
- logiciel permettant la récupération des mesures en temps réel et le traitement des données sur PC
- fonctions : **Min / Max, HOLD**
- statif pour 3 électrodes livré

Agitateur magnétique

- vitesse de 0 à 2300 tr/min
- capacité max. d'agitation : 1 litre d'eau
- minuterie : 30, 60, 120 min ou fonctionnement continu

1

2

Multiparamètres livrés complets

avec électrode pH, sonde de température, cellule de conductivité(1), solutions tampon pH : 4,01 - 7,00, tampon conductivité 1413 µS/cm - 12,88 mS/cm(1), adaptateur secteur, statif pour 3 électrodes, câble USB, logiciel, 2 barreaux magnétiques.
(1) modèle AMP1600 avec conductimètre

		pH - mV - °C mètre	multiparamètres pH / conductivité / °C
paramètres		pH / mV / °C	pH / mV / µS / TDS / salinité / °C
pH / mV	pH	-2,00 à +16,00 pH / ±0,01 pH	-2,00 à +16,00 pH / ±0,01 pH
	mV	±1999 mV / ±2 mV (résolution 0,1 / 1 mV)	±1999 mV / ±2 mV (résolution 0,1 / 1 mV)
	étalonnage pH	automatique, 1 à 3 points	automatique, 1 à 3 points
	valeurs étalonnage	pH 4,01 - 7,00 - 10,01 - NIST	pH 4,01 - 7,00 - 10,01 - NIST
	compensation en °C	automatique, 0 à 100°C	automatique, 0 à 100°C
Conductimètre	gamme conductivité		0,00 à 1999 µS/cm - 2,00 à 199,9 mS/cm
	gamme de TDS		0 à 1319 ppm (mg/l) / 1,32 à 132 ppt
	gamme salinité		0 à 999 ppm / 1 à 100 ppt
	précision		±2,0% (pleine échelle)
	étalonnage		automatique jusqu'à 4 points
	valeurs étalonnage		0,84 - 1413 µS/cm - 12,88 - 80,0 mS/cm
	compensation en °C		automatique 0 à 50°C
T°C	gamme température	0 à 110°C	0 à 110°C
	précision	±0,2°C	±0,2°C
agitateur magnétique		0 à 2300 tr/min - capacité 1 litre	0 à 2300 tr/min - capacité 1 litre
interface		USB	USB
capacité mémoire		150 groupes de données	150 groupes de données
écran LCD		écran LCD rétroéclairé 72 x 49 mm	écran LCD rétroéclairé 72 x 49 mm
alimentation		230 V	230 V
dimensions		145 x 32 x h103 mm (sans statif) / 0,7 kg	145 x 32 x h103 mm (sans statif) / 0,7 kg
Multiparamètres complets		APH700 1	AMP1600 2
Électrode pH de rechange		APH764	APH764
Électrode mV de rechange			APH766
Sonde °C de rechange		APH767	APH767