

Réfractomètres électroniques

- ▶ grand écran LCD double affichage
- ▶ lecture directe en moins de 2 secondes



- grand écran LCD, affichage simultané : concentration et température
- étalonnage à l'eau distillée : pratique et économique
- compensation automatique de la température
- étanche protection IP65
- mesures précises et reproductibles
- 3 étapes en moins de 2 secondes :
 - verser deux gouttes d'échantillon
 - appuyer sur la touche de lecture
 - lire le résultat
- détection d'interférence de lumière parasite : haute précision de lecture
- vidange et nettoyage de la cellule de mesure faciles
- auto-extinction après de 3 minutes de non-utilisation
- système optique : capteur CCD
- source lumineuse : DEL jaune
- cellule de mesure de forme concave facilitant le dépôt de l'échantillon
- platine échantillon en acier inoxydable

- prisme en verre de silex
- dimensions : 192 x 102 x h67 mm / 420 g
- alimentation : 1 pile 9 V, autonomie 5000 mesures
- livré avec pile

	% Brix	Fructose	Glucose	Sucre inverti
gamme	0,0 à 85,0 % Brix	0,0 à 85,0 % en poids	0,0 à 85,0 % en poids	0,0 à 85,0 % en poids
résolution	0,1 % Brix	0,1 %	0,1 %	0,1 %
exactitude	±0,2 % Brix	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %
température	0,0 à +80,0°C, ±0,3°C			
Réfractomètres	MC2000	MC2100	MC2200	MC2300
accessoire				
Mallette de transport				MC2500V