

Guide des réfrigérateurs et combinés réfrigérateurs / congélateurs

réfrigérateurs standard ou combinés armoires réfrigérées à froid positif

| capacité brute | capacité utile | portes | température | froid | réfrigérateur | congélateur | cuve | carrosserie | référence | page |
|--|------------------|------------------|--------------------|----------|----------------------|-------------|------|-------------|-----------|------|
| réfrigérateurs sur / sous pailasse | | | | | | | | | | |
| 102 litres | 92 + 6 litres | porte pleine | +3 à +8°C | statique | 2 tablettes verre | - | ABS | blanc | RR1011 | 982 |
| 128 litres | 122 + 16 litres | porte pleine | +3 à +8°C | statique | 3 tablettes verre | - | ABS | blanc | RR1010 | 982 |
| 140 litres | 137 litres | porte pleine | +3 à +8°C | statique | 4 tablettes verre | - | ABS | blanc | RR1020 | 982 |
| 128 litres | 122 + 18 litres | porte pleine | +3 à +8°C | statique | 4 tablettes verre | - | ABS | blanc | RR1032 | 982 |
| 140 litres | 137 litres | porte pleine | +3 à +8°C | statique | 4 tablettes verre | - | ABS | blanc | RR1042 | 982 |
| réfrigérateurs standard | | | | | | | | | | |
| 221 litres | 217 litres | porte pleine | +3 à +8°C | statique | 5 plateaux verre | - | ABS | blanc | RR8012 | 983 |
| 259 litres | 252 litres | porte pleine | +3 à +8°C | statique | 5 plateaux verre | - | ABS | blanc | RR8020 | 983 |
| 310 litres | 301 litres | porte pleine | +3 à +8°C | statique | 6 plateaux verre | - | ABS | blanc | RR8030 | 983 |
| 366 litres | 348 litres | porte pleine | +3 à +8°C | ventilé | 7 plateaux verre | - | ABS | blanc | RR8040 | 983 |
| 413 litres | 398 litres | porte pleine | +3 à +8°C | ventilé | 8 plateaux verre | - | ABS | blanc | RR8050 | 983 |
| réfrigérateurs / congélateurs standard | | | | | | | | | | |
| 348 litres | 281 + 89 litres | 2 portes pleines | +3 à +8°C / -20°C | ventilé | 4 tablettes verre | 3 tiroirs | ABS | blanc | RR7360 | 984 |
| 466 litres | 398 + 89 litres | 2 portes pleines | +3 à +8°C / -20°C | ventilé | 5 tablettes verre | 3 tiroirs | ABS | blanc | RR7370 | 984 |
| réfrigérateur - congélateur certifiable COFRAC | | | | | | | | | | |
| 361 litres | 240 + 105 litres | porte pleine | +2 à +12°C / -30°C | statique | 4 étagères- | 3 tiroirs | ABS | blanc | RR6000 | 990 |
| armoires réfrigérées à froid positif | | | | | | | | | | |
| 141 litres | 130 litres | porte pleine | +1 à +15°C | ventilé | 3 / 11 | - | ABS | blanc | RR1400 | 985 |
| | | porte vitrée | +1 à +15°C | ventilé | 3 / 11 | - | ABS | blanc | RR1405 | 985 |
| 236 litres | 230 litres | porte pleine | +2 à +15°C | ventilé | 4 / 21 | - | ABS | blanc | RR1470 | 985 |
| | | porte vitrée | +2 à +15°C | ventilé | 4 / 21 | - | ABS | blanc | RR1570 | 985 |
| 335 litres | 329 litres | porte pleine | +2 à +15°C | ventilé | 5 / 34 | - | ABS | blanc | RR1480 | 985 |
| | | porte vitrée | +2 à +15°C | ventilé | 5 / 34 | - | ABS | blanc | RR1580 | 985 |
| 434 litres | 406 litres | porte pleine | +1 à +15°C | ventilé | 5 / 40 | - | ABS | blanc | RR1455 | 985 |
| 544 litres | 520 litres | 1 porte pleine | +2 à +15°C | ventilé | 5 / 30 | - | ABS | blanc | RR1490 | 985 |
| | | 1 porte vitrée | +2 à +15°C | ventilé | 5 / 30 | - | ABS | blanc | RR1590 | 985 |
| 583 litres | 569 litres | 1 porte pleine | +1 à +15°C | ventilé | 5 / 10 | - | ABS | blanc | RR4020 | 986 |
| | | 1 porte pleine | +1 à +15°C | ventilé | 5 / 10 | - | ABS | inox | RR4035 | 986 |
| 663 litres | 647 litres | 1 porte pleine | +1 à +15°C | ventilé | 6 / 12 | - | ABS | blanc | RR4040 | 986 |
| | | 1 porte pleine | +1 à +15°C | ventilé | 6 / 12 | - | ABS | inox | RR4055 | 986 |
| 601 litres | 520 litres | 1 porte pleine | +1 à +15°C | ventilé | 4 / 24 | - | ABS | inox | RR2220 | 986 |
| 1427 litres | 1230 litres | 2 portes pleines | +1 à +15°C | ventilé | 8 / 24 | - | ABS | inox | RR2230 | 986 |
| armoires réfrigérées à froid positif de précision certifiables COFRAC | | | | | | | | | | |
| 601 litres | 520 litres | 1 porte pleine | -2 à +12°C | ventilé | 4 / 24 grilles | - | ABS | blanc | RR4510 | 987 |
| | | 1 porte vitrée | +2 à +15°C | ventilé | 4 / 24 grilles | - | ABS | blanc | RR4560 | 987 |
| 1427 litres | 1230 litres | 2 portes pleines | -2 à +12°C | ventilé | 2 x 4 / 2x24 grilles | - | ABS | blanc | RR4610 | 987 |
| | | 2 portes vitrées | +2 à +15°C | ventilé | 2 x 4 / 2x24 grilles | - | ABS | blanc | RR4660 | 987 |
| 141 litres | 130 litres | porte pleine | +2 à +12°C | ventilé | 3 / 11 grilles | - | ABS | blanc | RR4110 | 989 |
| | | porte vitrée | +2 à +12°C | ventilé | 3 / 11 grilles | - | ABS | blanc | RR4160 | 989 |
| 360 litres | 344 litres | porte pleine | +2 à +12°C | ventilé | 6 / 37 grilles | - | ABS | blanc | RR4900 | 989 |
| | | porte vitrée | +2 à +12°C | ventilé | 6 / 37 grilles | - | ABS | blanc | RR4950 | 989 |
| 544 litres | 520 litres | porte pleine | +2 à +12°C | ventilé | 5 / 30 grilles | - | ABS | blanc | RR4401 | 989 |
| | | porte vitrée | +2 à +12°C | ventilé | 5 / 30 grilles | - | ABS | blanc | RR4451 | 989 |



armoires réfrigérées à froid négatif (congélateurs -40°C à -86°C : page 741)

| capacité | capacité utile | porte | température | froid | équipements | cuve | carrosserie | référence | page |
|---|----------------|------------------|-------------|----------|-------------------------|------|-------------|-----------|------|
| armoires réfrigérées à tiroirs à froid négatif | | | | | | | | | |
| 80 litres | 69 litres | porte pleine | -18 à -25°C | statique | 2 tiroirs | ABS | blanc | RR3010 | 741 |
| 122 litres | 98 litres | porte pleine | -18 à -25°C | statique | 3 tiroirs | ABS | blanc | RR3021 | 741 |
| 141 litres | 101 litres | porte pleine | -18 à -25°C | statique | 4 tiroirs | ABS | blanc | RR3030 | 741 |
| 186 litres | 158 litres | porte pleine | -18 à -25°C | statique | 5 tiroirs | ABS | blanc | RR3041 | 741 |
| 224 litres | 192 litres | porte pleine | -18 à -25°C | statique | 6 tiroirs | ABS | blanc | RR3051 | 741 |
| 232 litres | 226 litres | porte pleine | -18 à -25°C | statique | 7 tiroirs | ABS | blanc | RR3061 | 741 |
| 236 litres | 472 litres | porte pleine | -18 à -25°C | statique | 14 tiroirs | ABS | blanc | RR3080 | 741 |
| 307 litres | 257 litres | porte pleine | -18 à -25°C | ventilé | 6 tiroirs | ABS | blanc | RR3180 | 742 |
| 356 litres | 304 litres | porte pleine | -18 à -25°C | ventilé | 7 tiroirs | ABS | blanc | RR3185 | 742 |
| 406 litres | 257 litres | porte pleine | -18 à -25°C | ventilé | 8 tiroirs | ABS | blanc | RR3190 | 742 |
| armoires réfrigérées à panier à froid négatif | | | | | | | | | |
| 143 litres | 133 litres | porte pleine | -9 à -26°C | statique | 3 tiroirs - 1 panier | ABS | blanc | RR2550 | 744 |
| 405 litres | 382 litres | porte pleine | -14 à -28°C | statique | 7 étagères - 3 paniers | ABS | blanc | RR2610 | 744 |
| 513 litres | 472 litres | porte pleine | -14 à -28°C | statique | 7 étagères - 14 paniers | ABS | blanc | RR2700 | 744 |
| armoires grande capacité à froid négatif | | | | | | | | | |
| 601 litres | 520 litres | porte pleine | -10 à -30°C | ventilé | 4 étagères | inox | inox | RR2520 | 743 |
| 1427 litres | 1230 litres | 2 portes pleines | -10 à -26°C | ventilé | 2 x 4 étagères | inox | inox | RR2530 | 743 |
| armoires réfrigérées à froid négatif certifiables COFRAC | | | | | | | | | |
| 80 litres | 67 litres | porte pleine | -18 à -28°C | statique | 2 tiroirs | ABS | acier blanc | RR5000 | 746 |
| 141 litres | 101 litres | porte pleine | -18 à -28°C | statique | 4 tiroirs | ABS | acier blanc | RR5100 | 746 |
| 226 litres | 188 litres | porte pleine | -18 à -28°C | ventilé | 6 tiroirs | ABS | acier blanc | RR5200 | 746 |
| 265 litres | 224 litres | porte pleine | -18 à -28°C | ventilé | 7 tiroirs | ABS | acier blanc | RR5400 | 746 |
| 304 litres | 261 litres | porte pleine | -18 à -28°C | ventilé | 8 tiroirs | ABS | acier blanc | RR5500 | 746 |
| 520 litres | 454 litres | porte pleine | -18 à -28°C | statique | 14 tiroirs | ABS | acier blanc | RR5600 | 746 |
| 601 litres | 520 litres | porte pleine | -10 à -35°C | ventilé | 4 étagères | inox | blanc | RR4710 | 745 |
| 1427 litres | 1230 litres | 2 portes pleines | -10 à -25°C | ventilé | 2 x 4 étagères | inox | blanc | RR4810 | 745 |

armoires réfrigérées à cuve sécurisée

| capacité | capacité utile | porte | température | froid | équipements | cuve | carrosserie | référence | page |
|---|----------------|--------------|-------------------|----------|-------------|------|-------------|-----------|------|
| armoires froid à cuve sécurisée | | | | | | | | | |
| 472 litres | | porte pleine | +3 à +8°C / -20°C | statique | 3 tiroirs | ABS | blanc | RR7116 | 991 |
| 80 litres | | porte pleine | +2 à +10°C | statique | 2 tiroirs | ABS | blanc | RR6400 | 991 |
| 141 litres | | porte pleine | +2 à +10°C | statique | 4 tiroirs | ABS | blanc | RR6410 | 991 |
| 232 litres | | porte pleine | +2 à +10°C | statique | 7 tiroirs | ABS | blanc | RR6440 | 991 |
| 513 litres | | porte pleine | +2 à +10°C | statique | 14 tiroirs | ABS | blanc | RR6430 | 991 |
| armoires froid à cuve sécurisée ATEX3500 | | | | | | | | | |
| 180 litres | | porte pleine | +2 à +10°C | statique | 3 étagères | ABS | blanc | RR6050 | 993 |
| 260 litres | | porte pleine | +2 à +10°C | statique | 4 étagères | ABS | blanc | RR6060 | 993 |
| 360 litres | | porte pleine | +2 à +10°C | statique | 5 étagères | ABS | blanc | RR6070 | 993 |
| 500 litres | | porte pleine | +2 à +10°C | statique | 5 étagères | ABS | blanc | RR6080 | 993 |
| armoires à cuve sécurisée ATEX3500 certifiables COFRAC | | | | | | | | | |
| 141 litres | | porte pleine | +2 à +12°C | ventilé | 3 étagères | ABS | blanc | RR6200 | 993 |
| 360 litres | | porte pleine | +2 à +12°C | ventilé | 3 étagères | ABS | blanc | RR6210 | 993 |
| 139 litres | | porte pleine | -10 à -26°C | ventilé | 3 étagères | ABS | blanc | RR6220 | 993 |
| 310 litres | | porte pleine | -10 à -26°C | ventilé | 3 étagères | ABS | blanc | RR6230 | 993 |

Machines à glace :
page 996

Armoires pour poches de sang :
page 994

Congélateurs -50 à -80°C :
page 741

