



[3]



[4] + 7 x [5]



[6]



[7]

capacité brute	141 litres	360 litres	544 litres
volume utile	130 litres	344 litres	520 litres
température	+2 à +12°C (préréglée à +5°C)	+2 à +12°C (préréglée à +5°C)	+2 à +12°C (préréglée à +5°C)
régulation	électronique	électronique	électronique
affichage température	affichage digital	affichage digital	affichage digital
refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé
plateaux	nb. livrés / max.	3 / 11 grilles acier plastifié	6 / 37 grilles acier plastifié
	hauteur de réglage	32 mm	32 mm
	charge max. / totale	50 kg / 80 kg	50 kg / 120 kg
	dim. utiles	455 x 420 mm	455 x 420 mm
plateaux			550 550 mm
tiroirs alu en option (nb. max./ dim.)	-	12 tiroirs alu / 440 x 370 x h65 mm	10 tiroirs alu / 550 x 500 x h65 mm
dim. internes (larg. x p x h)	455 x p435 x h667 mm	455 x p435 x h1650 mm	550 x p560 x h1452 mm
dim. externes. (larg. x p x h)	600 x p615 x h820 mm	600 x p615 x h1840 mm	750 x p730 x h1640 mm
poids brut / net (porte pleine - vitrée)	40 / 37 kg - 46 / 44kg	63 / 68 kg - 88 / 83 kg	80 / 74 kg - 100 / 94 kg
puiss. - conso (porte pleine / vitrée)	100 W - 256 kWh/an / 100 W-438 kWh/an	130 W-292 kWh/an / 150 W-730 kWh/an	150 W - 402 kWh/an / 200 W-511 kWh/an
Armoires froid positif porte pleine	RR4110 [1]	RR4900 [3]	RR4401 [6]
Armoires froid positif porte vitrée	RR4160 [2]	RR4950 [4]	RR4451 [7]
accessoires et options (descriptifs page 995)			
grille supplémentaire	RR1113	RR1113	RR1121
tiroir aluminium	RR1301	RR1302 [5]	RR1321
passage de cuve + logement sonde	inclus	inclus	inclus
cadre de superposition	RR3087	-	-
enregistreur à disque	RR3014	RR3014	RR3014
câble RS485 - RS232 et logiciel	RR3015	RR3015	RR3015
alarme et report	RR35	RR35	RR35
câble et logiciel pour PC - RR35	RR36	RR36	RR36
enregistreur - clé USB et logiciel	RR45	RR45	RR45

cartographies, certifications usine ou COFRAC : voir page 995