

## Armoires froid à cuve sécurisée

cuve sécurisée

froid positif +3 à +8°C

froid négatif -18 à -25°C



- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- cuve interne en ABS blanc thermoformé, angles arrondis
- carrosserie robuste en époxy blanc, traitée anticorrosion
- pieds à l'avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

## Armoires combinées

- régulation électronique
- précisions (non garantie) : froid positif :  $\pm 5^\circ\text{C}$  à  $+5^\circ\text{C}$ , froid négatif :  $\pm 7^\circ\text{C}$  à  $-20^\circ\text{C}$
- affichage analogique de la température de consigne par barrettes de diodes LED
- dégivrage automatique (réfrigérateur)
- tablettes et balconnets de contre-porte en verre pour le réfrigérateur, tiroirs transparents pour le congélateur

## Armoires froid négatif

- régulation thermostatique ou électronique suivant modèles
- dégivrage manuel
- refroidissement statique : régulation thermostatique, précision  $\pm 7^\circ\text{C}$  à  $-20^\circ\text{C}$  (non garantie)
- alarme sonore pour ouverture de porte et température (sauf RR6400)
- rangements : tiroirs transparents sur tablettes en verre (pas de tablette pour RR6430)
- pieds à l'avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

capacité utile	472 litres	80 litres	141 litres	232 litres	513 litres	
	<b>armoire combinée</b>		<b>armoires froid négatif cuve sécurisée</b>			
capacités utiles réfrigérateurs / congél.	232 + 91 litres	67 / - litres	101 / - litres	226 / - litres	472 / - litres	
température	+3 à +8°C / -20°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	
régulation	électronique	thermostat	électronique	électronique	électronique	
affichage température	analogique	-	affichage digital	affichage digital	affichage digital	
refroidissement	statique	statique	statique	statique	statique	
dimensions internes (l x p x h)	réfrig. 520 x p462 x h690 mm	440 x p410 x h410 mm	445 x p420 x h650 mm	460 x p420 x h1367 mm	607 x p570 x h1510 mm	
dimensions externes (l x p x h)	600 x p637 x h1817	553 x p610 x h630 mm	555 x p625 x h850 mm	600 x p631 x h1644 mm	750 x p760 x h1864 mm	
plateaux	nb. livrés / max.	4 tablettes verre	-	-	-	
	charge max. / total	25 kg	-	-	-	
tiroirs	nb. livrés	3 tiroirs	2 tiroirs	4 tiroirs	7 tiroirs	
	dim. tiroirs (lxpxh)	-	430 x 390 x h200 mm	460 x 400 x h150 mm	425 x 375 x h180 mm	300 x 505 x h165 mm
	dim. tiroir infér. (lxpxh)	-	430 x 290 x h200 mm	460 x 260 x h155 mm	425 x 205 x h190 mm	300 x 505 x h165 mm
poids brut / net	77 / 70 kg	31 / 28,5 Kg	49 / 44,8 Kg	79 / 74 Kg	99 / 94 Kg	
puissance - consommation	130 W - 347 kW/h/an	100 W - 255 kW/h/an	100 W - 300 kW/h/an	100 W - 365 kW/h/an	180 W - 420 kW/h/an	
Prix HT	RR7116 [5]	RR6400 [1]	RR6410 [2]	RR6440 [3]	RR6430 [4]	
accessoires et options (descriptifs page 995)						
serrure de porte	RR30012	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011	
logement pour sonde	RR3009	RR3009	RR3009	RR3009	RR3009	
alarme de température et report	RR35	RR35	RR35	RR35	RR35	
câble et logiciel pour PC - RR35	RR36	RR36	RR36	RR36	RR36	