

## Brillancemètres et réflectomètres

**Brillancemètres standard**

- affichage digital LCD
- exactitude de mesure  $\pm 0,5\%$
- lumière incidente halogène
- alimentation par batterie rechargeable
- suivant normes : DIN 67530, ASTM D523, ISO 2813, ASTM D2457, BS 3900 et JIS 8741
- dim. : 190 x 53 x 110 mm / 1 kg
- **modèles à gamme étendue** : 199,9 (au lieu de 100) : idéal pour la mesure du brillant des surfaces métalliques et des miroirs
- **modèles avec mini-tête déportée pour petites surfaces**

**Réflectomètres pour peintures, encres et revêtements**

- mesures de blancheur, luminosité, opacité, effet couvrant des peintures, encres et revêtements
- affichage digital LCD
- exactitude de mesure  $\pm 0,5\%$
- lumière incidente halogène
- alimentation par batterie rechargeable
- mesures suivant DIN 55984, ISO 6504, ASTM E 97
- **modèle détermination du voile** : suivant normes DIN 67530, ASTM D523, ISO 2813, ASTM D2457, BS 3900 et JIS 8741

**Brillancemètres avec carte mémoire et interface USB**

- exactitude de mesure  $\pm 0,1\%$
- répétabilité de mesure  $\pm 0,4\%$
- affichage digital OLED
- lumière incidente LED
- alimentation par batterie rechargeable
- mémorisation des données sur carte SD 128 Mb livrée, visualisation en temps réel sur le PC
- téléchargement sur le PC des

données avec câble USB ou via un port de carte SD, livré avec carte SD

- dimensions : 111,5 x 35 x 72 mm
- livré complet avec logiciel et câble USB

**Modèles avec interface USB**

- téléchargement et visualisation en temps réel sur le PC des données avec câble USB
- dimensions : 99 x 56 x 15 mm

**Logiciel livré avec câble USB**

- visualisation temps réel des mesures, alerte d'étalonnage, visualisation de la dérive de la mesure d'étalonnage
- mesure simple ou mesures multiples affichées simultanément sur l'écran du PC
- statistiques, transfert des données vers Excel®, rapport complet des mesures sous format PDF



chaque appareil est livré complet en mallette avec étalon et zéro, chargeur et lampe de rechange

angle	gamme	référence	Prix HT
<b>1) brillancemètres standard pour peintures, matières plastiques, etc.</b>			
20°	0 à 100	RZ1001	
45°	0 à 100	RZ1002	
60°	0 à 100	RZ1003	
75°	0 à 100	RZ1004	
85°	0 à 100	RZ1005	
20° / 60°	0 à 100	RZ1011	
20° / 75°	0 à 100	RZ1012	
20° / 85°	0 à 100	RZ1013	
45-0° / 45°	0 à 100	RZ1015	
20°	gamme étendue à 199,9	RZ1021	
60°	gamme étendue à 199,9	RZ1022	
<b>2) brillancemètres pour petite surface avec mini-tête de mesure déportée</b>			
20°	0 à 100	RZ1031	
45°	0 à 100	RZ1032	
60°	0 à 100	RZ1033	
<b>1) réflectomètres pour peintures, encre et revêtements</b>			
45-0°	0 à 100	RZ1041	
<b>3) brillancemètres avec carte mémoire 128 Mb et interface USB</b>			
20° / 60° / 85°	0 à 2000 GU	RZ1510	
<b>4) brillancemètres avec interface USB</b>			
20°	0 à 2000 GU	RZ1520	
60°	0 à 2000 GU	RZ1521	
85°	0 à 2000 GU	RZ1522	
20° / 60°	0 à 2000 GU	RZ1523	
20° / 60° / 85°	0 à 2000 GU	RZ1524	
<b>réflectomètres pour la détermination du voile pour peintures, plastiques, etc.</b>			
voile		RZ1051	
voile + 20°		RZ1052	
voile + 60°		RZ1053	
<b>accessoires</b>			
Accessoire de pression, permettant d'appliquer l'instrument avec une pression régulière sur la surface à mesurer		RZ1080	
Support spécial pour poudres		RZ1081	
Support spécial pour granulés		RZ1082	
<b>standard d'étalonnage</b>			
Standard pour appareils à 1 angle		RZ1088	
Standard pour appareils à 2 angles		RZ1089	
Standard intermédiaire pour appareil à 1 angle		RZ1090	
Standard intermédiaire pour appareil à 2 angles		RZ1091	
Standard zéro pour tous les appareils sauf réflectomètre RZ1041		RZ1092	
Standard zéro pour réflectomètre RZ1041		RZ1093	