

Thermo-timer de laboratoire



sonde et câble
résistants jusqu'à 200°C

- ▶ triple affichage simultané
- ▶ fonction décompteur 24 heures avec alarme sonore
- ▶ thermomètre avec sonde
- ▶ alarme de température

Fonction décompteur

- programmation individuelle des heures et des minutes sur 24 heures
- touche START/STOP pour le départ et l'arrêt du décompteur
- après le temps écoulé, une alarme sonore retentit pendant 60 secondes
- après le temps écoulé, l'appareil fonctionne en compteur et affiche "times's up", permettant ainsi de situer avec précision l'instant du décompte zéro

Fonction thermomètre

- gamme : 0 à +200°C, résolution 1°C

Fonction alarme de température

- alarme programmable de 0 à +200°C
- si la température réelle dépasse la température d'alarme : alarme sonore pendant 5 minutes en continu puis, pendant 5 secondes toutes les minutes
- écran inclinable jusqu'à 60° : lecture confortable quelle que soit la position de travail
- boîtier robuste en ABS
- sonde coudée 210 mm, capteur à thermistance, sonde détachable
- câble de sonde longueur env. 1 mètre
- écran géant : 48 x 36 mm
- dimensions écran : 67 x 64 x 12 mm
- dimensions base : 79 x 66 x 14 mm
- hauteur totale : 75 mm

référence

Prix HT

ATE88 Thermo-timer de laboratoire

Thermomètre 2 canaux

double affichage simultané



- thermomètre double canal :
 - canal 1** : température ambiante, gamme -50 à +70°C ±1°C
 - canal 2** : température capteur externe étanche, gamme -50 à +70°C ±1°C, sonde inox, câble long. 3 mètres
- affichage digital géant : 76 x 83 mm
- double affichage simultané
- résolution : 0,1°C
- fonction Min / Max : mémorisation des dernières mesures min et max
- dispositif de fixation murale et béquille pour poser sur un plan de travail
- alimentation : pile standard 1,5 V
- dim. (lxpxh) : 20 x 55 x 80 mm

référence

Prix HT

ATE71 Thermomètre électronique intérieur / extérieur

Thermomètre 2 canaux horloge et alarme

affichage simultané horloge, et températures Int. / Ext.



- thermomètre double canal : température ambiante et capteur externe
- gamme : -50 à +70°C
- résolution : 0,1°C
- exactitude : ±1,5°C
- dimensions écran : 60 x 40 mm, chiffre : h15 mm
- capteur externe : câble PVC 3 m
- alarme "0°C" : alarme automatique lorsque la température du capteur externe indique 0°C
- indication de la tendance des températures à l'aide de petite icône
- fonction Hold
- fonction horloge, réveil
- fonction Min / Max : mémorisation des dernières mesures mini et max
- alimentation : 1 x LR03 (AAA)
- autonomie : 8000 heures
- dispositif de fixation murale et béquille pour poser sur un plan de travail
- dim. (lxpxh) : 100 x 70 x 25 mm

référence

Prix HT

ATE76 Thermomètre électronique 2 zones avec horloge et alarmes