

## Mini-thermomètres avec sondes de pénétration



- utilisation facile, réponse rapide, tient parfaitement dans la main
- sondes de pénétration très pointues Ø 3 x 120 mm
- dim. : 90 x 60 x h25 mm
- autonomie : environ 3000 h d'utilisation, alimentation par pile 9 V standard (incluse)
- conditions ambiantes admissibles : -10°C à +50°C, jusqu'à 95% HR

### ATE101 thermomètre avec sonde standard

- gamme : -40°C à +120°C, résol. : 0,1°C
- exactitude : ±0,5°C de 0 à +100°C
- sonde avec câble PVC long. 0,4 m
- temps de réponse en immersion pour 90% de la valeur asymptotique : 3 s

### ATE103 thermomètre avec sonde jusqu'à +300°C

- gamme : -50°C à +300°C, résol. : 0,1°C
- exactitude : ±0,5°C de 0 à +100°C
- manche et câble silicone résistants à +250°C, longueur 0,75 m
- temps de réponse en immersion pour 90% de la valeur asymptotique : 20 s

référence Prix HT

ATE101 1 Thermomètre -40°C à +120°C avec sonde de pénétration,

ATE103 2 Thermomètre -50°C à +300°C

## Thermomètre HACCP



sonde de pénétration renforcée

- température : -50 à +150°C
- affichage digital, résolution 0,1°C
- exactitude : ±0,4°C
- indice de protection : IP65
- fonction "HOLD" :
- fonction "calibration check" : vérification rapide de l'exactitude des mesures avec des clés étalons en option
- sondes de pénétration en inox renforcé, câble 1 m
- autonomie : environ 2000 heures d'utilisation avec 3 piles 1,5 V (AA)
- auto-extinction après 8 ou 60 minutes sans utilisation au choix
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C
- dim. : 152 x 58 x 30 mm / 205 g
- livré en mallette avec sonde ATE400D et piles

référence Prix HT

ATE450 1 Thermomètre HACCP complet avec sonde de pénétration ATE400D

### thermosondes interchangeables

ATE400A Type pénétration Ø3 x 100 mm

ATE400B Type air / gaz Ø3 x 100 mm

ATE400C Type immersion Ø3 x 100 mm

ATE400D 2 Type pénétration Ø3,6 / 5 mm x 100 mm

## Thermomètres à thermocouple -50°C à +1300°C



- sondes à capteur thermocouple K
- 1 canal ou 2 canaux de température indépendants
- mesures différentielles (modèle ATE560)

- affichage digital géant rétroéclairé : 65 x 45 mm, hauteur des chiffres : 35 mm
- résolution 0,1°C
- pour sonde type K (non livrée)
- fonction HOLD : fige l'affichage en cours de mesure
- fonction Min. / Max. : mémorisation des dernières mesures mini et max
- dispositif de fixation murale et béquille pour poser sur un plan de travail
- alimentation : 1 x 9V (6F22)
- dim. (l x p x h) : 150 x 75 x h40 mm
- poids : 215 g

référence Prix HT

ATE550 Thermomètre 1 canal pour thermocouple K (sans thermocouple)

ATE560 Thermomètre 2 canaux pour thermocouple K (sans thermocouple)

thermocouples : voir page 1042