# Mini-thermomètre à capteur K

1 2

3

- utilisation facile, réponse ultra-rapide
- accessoire : mallette de transport antichoc, protection plastique (contre l'eau, la poussière ou les salissures)
- sondes : mini-sonde inox, mini-sonde filaire ou sonde inox avec adaptateur pour prise de température sur une surface
- capteur thermocouple K : NiCr-Ni
- résolution : 1°C
- température ambiante admissible : 0 à +50°C

**ATE68C**

- sonde à immersion avec adaptateur pour prise de température en surface

# Mini-thermomètres à capteur Pt100

- gamme : -50 à +300°C
- résolution : 0,1°C
- exactitude : ±0,3°C
- alimentation : 1 pile 9V (type 6F22)
- sondes à capteur Pt100, classe de précision A, température max. +300°C, câble PVC long. 1 mètre,
- autonomie : 300 heures
- dimensions : 90 x 65 x h25 mm
- temp. ambiante admissible : -10°C à +50°C
- livré sans sondes

| | thermomètre avec mini-sonde inox | thermomètre avec mini-sonde filaire | thermomètre avec sonde immersion / surface |
|---|---|---|---|
| **gamme** | **-35 à +500°C** | **-35 à +300°C** | **-35 à +600°C** |
| **sonde** | Ø2,5 x L70 mm | L400 mm | Ø2 x L100 mm |
| **cordon** | 0,4 m | 0,5 m | 1 m |
| **temps rép. (90%)** | 2 s | 1 s | 2 s |
| **résolution** | 1°C | 1°C | 1°C |
| **exactitude** | ±1% val. mesurée | ±1% val. mesurée | ±1,5% val. mesurée |
| **fonctions** | - | - | HOLD |
| **alimentation** | pile 9V 6F22 | pile 9V 6F22 | pile 9V 6F22 |
| **autonomie** | 2000 h | 2000 h | 2000 h |
| **dimensions** | 90 x 65 x 25 mm | 90 x 65 x 25 mm | 115 x 65 x 26 mm |
| **Thermomètre avec sonde** | **ATE68A** 2 | **ATE68B** 1 | **ATE68C** 3 |
| **mallette de transport** | **ATE68AM** | **ATE68BM** | **ATE68CM** |

| référence | | Prix HT |
|---|---|---|
| **ATE110** | Thermomètre sans sonde | |
| **ATE110M** | Mallette de transport | |
| | **sondes à capteur Pt100** | |
| **ATE110E** | immersion | 5 s* |
| **ATE110P** | pénétration | 15 s* |
| **ATE110A** | air-gaz | 5 s* |
| **ATE110S** | surface | 55 s* |

* temps de réponse pour 90% de la valeur asympt.