Thermomètre étanche à usage industriel à thermocouple type K -50 à +1350°C

- gamme de mesure étendue -50 à + 1350°C
- grande gamme de sondes interchangeables en acier inoxydable
- sondes en acier inoxydable interchangeables avec manche et câble 1 m ou sans manche avec connexion directe sur le thermomètre
- affichage digital sur écran LCD
- gammes température :
  -50,0 à +199,9°C, résolution 0,1°C
  +200 à +1350 °C, résolution 1°C
- exactitude ±0,2% pleine échelle
- affichage simultanée de la température instantanée, et des températures mini et maxi
- relevé de température linéarisé pour une plus grande exactitude
- sélection automatique de la gamme de mesure
- fonction "Hold" : pour figer la valeur affichée à l'écran
- indicateur d'usure des piles et auto-extinction
- alimentation : 4 piles 1,5 V (AA), autonomie 2000 h
- conditions ambiantes : 0 à +50°C, 100% HR
- dim. : 196 x 80 x h60 mm / 500 g

	référence	Prix HT
Thermomètre à thermocouple K avec étui, sans sondes	ATE760	
Thermomètre à thermocouple K complet, en mallette	ATE780	

thermosondes

type	température max.	dimensions	référence	Prix HT
thermosondes à capteur thermocouple K avec poignée et câble 1 mètre				
immersion	900°C	Ø3 x 120 mm	AH4301 1	
pénétration	900°C	Ø3 x 120 mm	AH4303 2	
immersion	900°C	Ø5 x 220 mm	AH4302 3	
air-gaz	300°C	Ø3 x 245 mm	AH4304 4	
surface	650°C	Ø16 x 260 mm	AH4305 5	
thermosondes à capteur thermocouple K sans poignée				
immersion	900°C	Ø3 x 155 mm	AH4321 6	
pénétration	900°C	Ø3 x 120 mm	AH4323 7	
immersion	900°C	Ø5 x 200 mm	AH4322 8	
air-gaz	300°C	Ø3 x 250 mm	AH4324 9	
surface	650°C	Ø16 x 200 mm	AH4325 10	
accessoires				
poignée pour thermosonde série AH4321 à AH4325			AH1325	

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.10.2011, sans engagement