

Thermosondes à thermocouple K T°C max +1200°C



type	diamètre	longueur sonde	T°C max.	temps de réponse	référence	Prix HT
Sondes pour immersion						
						
standard	Ø 1,5 mm	180 mm	800°C	2 s	ATES741	
standard	Ø 1,5 mm	90 mm	400°C	2 s	ATES7411	
standard	Ø 1,5 mm	230 mm	800°C	2 s	ATES7412	
standard	Ø 2 mm	180 mm	800°C	2 s	ATES742	
standard	Ø 2 mm	90 mm	800°C	2 s	ATES7421	
standard	Ø 2 mm	230 mm	800°C	2 s	ATES7422	
standard	Ø 3 mm	180 mm	800°C	3 s	ATES743	
standard	Ø 3 mm	500 mm	1000°C	3 s	ATES750	
standard	Ø 3 mm	300 mm	800°C	3 s	ATES7500	
						
standard	Ø 6 mm	1200 mm	1200°C	6 s	ATES651	
standard	Ø 6 mm	700 mm	1200°C	6 s	ATES652	
						
double Ø	Ø 1 / 3,5 mm	70 / 40 mm	400°C	1 s	ATES656	
double Ø	Ø 2 / 4 mm	500 / 40 mm	1000°C	1 s	ATES6561	
double Ø	Ø 2 / 4 mm	1000 / 40 mm	1000°C	1 s	ATES6562	
Sondes de contact						
						
standard	Ø 5 mm	180 mm	500°C	3 s	ATES745	
						
standard	Ø 3 mm	110 mm	250°C	2 s	ATES746	
						
standard	Ø 15 mm	200 mm	500°C	2 s	ATES754	
						
coudée	Ø 15 mm	35 / 200 mm	500°C	2 s	ATES7549	
						
standard	Ø 27 mm	300 mm	800°C	2 s	ATES755	
						
coudée	Ø 27 mm	50 / 300 mm	800°C	2 s	ATES7559	
						
flexible	Ø 5 mm	500 mm	400°C	3 s	ATES772	