

Thermo-anémo-hygro-luxmètre

**4 fonctions
avec thermocouple
type K en option**

- thermomètre : 0 à +60 °C ±1 °C
- thermocouple type K (en option) : -100 à +1300 °C ±1 °C
- anémomètre : 0,4 à 30 m/s - km/h - nœuds
- hygromètre : 10 à 95 % HR ±4% HR
- luxmètre : 0 à 20 000 lux ±5 lux
- mémoire Max / Min
- fonction Hold
- dim. (l x p x h) : 60 x 33 x 56 mm / 160 g
- alimentation : pile



référence **Prix HT**
AN190 Thermo-anémo-hygro-luxmètre
Thermocouple K voir page 1042

Thermo-anémomètre

- gammes : 0,3 à 45 m/s ±3 %
0 à 1000 m³/min ±3 %
0 à +60°C ±1,5°C
- rétro-éclairage
- max / min / hold
- dim. (l x p x h) : 72 x 35 x h150 mm
- poids : 210 g



référence **Prix HT**
AN210 Thermo-anémomètre-rétro-éclairé

Thermo-hygromètre d'ambiance



- affichage simultané de la température et de l'hygrométrie
- mémorisation des valeurs MIN / MAX en hygrométrie et en température
- température : -10 à +60°C, résol. 1°C, exactitude ±1°C, temps de réponse 1 s
- hygrométrie : 10 à 99% HR, résol. 1% HR, exactitude ±5%
- pied rétractable
- dim. : 59 x 15 x 39 mm / 50 g
- livré avec piles

référence **Prix HT**
THR16 Thermo-hygromètre de poche

Thermo-hygromètre stick



- affichage digital LCD
- gammes : -10,0 à 50,0 °C ±1°C
20 à 90% HR ±5% HR
- mémorisation des valeurs MIN / MAX
- dimensions : 150 x 20 x 16 mm / 100 g

référence **Prix HT**
AHR15 Mini-hygromètre électronique

Thermo-hygromètre professionnel

- portatif "tout en main", instrument et capteur
- capuchon fritté détachable
- grand affichage digital LCD
- température : 0,0 à +60,0°C
- température en °C ou en °F
- hygrométrie : 5 à 95% HR
- résolution : 0,1°C / 1°F / 0,1% HR
- exactitude : ±0,4°C / ±1°F / ±2% HR
- autonomie : 100 h (1 pile 9 V)
- conditions ambiantes admissibles : 0 à +50°C et 98% HR max.
- dimensions : 143 x 80 x 38 mm / 320 g



référence **Prix HT**
AHR360 Thermo-hygromètre compact