

Station météo radio thermo-hygromètre



Station météo-récepteur sans fil

- horloge radio-commandée, réveil et calendrier avec affichage digital LCD
- affichage des paramètres d'ambiance et des paramètres reçus de l'émetteur
- gammes :
-10 à +60°C ±1°C, résol. 0,1°C
1 à 99% HR ±3% HR, résol. 1% HR
- indication de la tendance météo par l'affichage d'icônes
- mémorisation des valeurs mini / maxi pour température et hygrométrie
- possibilité de connecter jusqu'à 2 émetteurs thermométriques
- béquille de table ou montage mural
- alimentation : 2 piles LR06 (AA)
- dimensions : 80 x 32 x h145 mm

Emetteur thermométrique

- gamme :
-40 à +60°C ±1°C, résol. 0,1°C
- distance de transmission : 100 mètres
- fixation murale ou position sur table
- alimentation : 2 piles LR06 (AA)
- dimensions : 41 x 19 x 128 mm

Station météo radio thermo-hygromètre



Station météo-récepteur sans fil

- horloge radio-commandée, réveil et calendrier avec affichage digital LCD
- alarme de température programmable
- affichage des paramètres d'ambiance et des paramètres reçus de l'émetteur
- gammes :
0 à +50°C ±1°C, résol. 0,1°C
20 à 95% HR ±3% HR, résol. 1% HR
- indication de la tendance météo par affichage d'icônes
- icône d'indication de phase de la lune
- possibilité de connecter jusqu'à 3 émetteurs thermométriques
- montage mural
- alimentation : 2 piles LR06 (AA)
- dim. : 130x130x25 mm / 400 g

Emetteur thermométrique

- **affichage digital** de la température
- gammes :
+20 à +60°C ±1°C, résol. 0,1°C
20 à 95% HR ±3% HR, résol. 1% HR
- distance de transmission : 30 mètres
- montage mural
- alimentation : 2 piles LR06 (AA)
- dimensions : 65 x 30 x h95 mm

Station météo radio thermo-hygro-baromètre



Station météo-récepteur sans fil

- horloge radio-commandée, réveil, calendrier et fuseau horaire
- affichage digital LCD, affichage des données d'ambiance et des données de l'émetteur
- gammes :
0° à +60°C ±1°C, résolution 0,1°C
1 à 99% HR ±3% HR, résolution 1%
- baromètre 919 à 1080 hPa et histogramme sur 24 h de pression atmosphérique mémorisée, exactitude ±1,5 hPa, résolution 0,1 hPa
- indication tendance météo / confort par icônes
- durée et probabilité des prévisions
- alarme de température extérieure
- mémorisation des valeurs mini / maxi pour température et hygrométrie
- possibilité de connecter jusqu'à 3 émetteurs thermométriques
- béquille de table ou montage mural
- alimentation : 3 piles LR06 (AA)
- dim. : 100 x 33 x h185 mm / 500 g
- livrée avec 1 émetteur

Emetteur hygro-thermométrique

- **affichage digital** de la température
- gamme : -40 à +65°C ±1°C, résol. 0,1°C
- hygrométrie : 20 à 95% HR ±3% HR
- distance de transmission : 100 mètres
- fixation murale ou position sur table
- alimentation : 2 piles LR06 (AA)
- dimensions : 64 x 24 x h87 mm

référence

Prix HT

SMETE010 Station météo complète avec un émetteur

CHX230 Emetteur thermométrique

référence

Prix HT

SMETE060 Station météo complète avec un émetteur

CHX270 Emetteur thermométrique

référence

Prix HT

SMETE050 Station météo complète avec un émetteur

CHX260 Emetteur thermométrique