

Cuves à ultrasons à puissance réglable en continu de 20 à 100%



- ▶ système de sécurité pour éviter l'ébullition
- ▶ fonction dégazage avec une seule touche
- ▶ puissance ultrasonique réglable en continu de 20 à 100%

- cuves en acier inox AISI 304 avec poignée
- vidange avec robinet à bille sur le côté
- construction entièrement étanche aux projections liquides, indice de protection maximum IP33
- dispositif de chauffage à réglage thermostatique +20 à +80°C
- sécurités : système de sécurité pour éviter l'ébullition, arrêt automatique après 12 h de non utilisation, contrôle de la température par voyant optique
- minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min, position pour fonctionnement en continu
- accessoires : couvercles en acier inox, paniers suspendus en acier inox, cuve interne en plastique, supports de béchers
- fréquence HF : 35 kHz
- alimentation : 230 V



Écran avec voyants lumineux

	3 litres standard	5 litres compacte	longue	9 litres compacte	13 litres compacte	18 litres compacte	géante 28 litres
capacité	3 litres	5,5 litres	9 litres	9,7 litres	13 litres	18,7 litres	28 litres
dim. interne cuve (L x l x p)	240x140xp100 mm	300x150xp150 mm	500x140xp150 mm	300x240xp150 mm	300x240xp200 mm	325x300xp200 mm	500x300xp200 mm
volume minimum	2 litres	3,8 litres	6 litres	6,6 litres	8,7 litres	12,5 litres	19 litres
puissance HF / fréquence HF	480 W / 35 kHz	640 W / 35 kHz	860 W / 35 kHz	640 W / 35 kHz	860 W / 35 kHz	860 W / 35 kHz	1200 W / 35 kHz
chauffage	20 à 80°C (140W)	20 à 80°C (280W)	20 à 80°C (600W)	20 à 80°C (400W)	20 à 80°C (400W)	20 à 80°C (600W)	20 à 80°C (1300W)
dim. totale (lxpxh)	260x160x250 mm	325x175x295 mm	530x165x300 mm	325x265x305 mm	325x265x350 mm	355x325x385 mm	535x325x400 mm
poids	4,1 kg	5,3 kg	7,1 kg	7,6 kg	8 kg	9,8 kg	14,7 kg
piezo	2	2	4	4	4	4	8
vidange	robinet 1/4"	robinet 1/4"	robinet 1/4"	robinet 1/2"	robinet 1/2"	robinet 1/2"	robinet 1/2"
Cuves avec chauffage	SD7000	SD7200	SD7100	SD7300	SD7400	SD7500	SD7600
accessoires							
couvercle inox	A25	A50	A61	A100	A100	A140	A260
cuve interne plastique	K25	K50	-	K100	-	K170	K260
panier inox	B25	B50	B61	B120	B120	B170	B260
support bécher (nb. de béchers)	G25 (2)	G50 (4)	G61 (4)	G100 (4)	G100 (4)	G140 (4)	
bécher verre 600 ml Ø 84x125 mm	E	E	E	E	E	E	E
bécher inox 600 ml Ø 87x120 mm	F	F	F	F	F	F	