

Distributeur de paraffine LMR®



- capacité : 10 litres
- pour paraffine, Histomed® ou tout autre milieu pour inclusion des tissus
- régulateur électronique de température : +40 à +75°C ±1°C
- affichage digital LED de la température, résolution 1°C
- grande surface de pose chauffante en aluminium
- robinet anti-gouttes
- montée en température très rapide
- puissance : 330 W
- dimensions : 310 x p350 x h410 mm / 4 kg

référence **Prix HT**
DP180 Distributeur de paraffine

Platine réfrigérée -15°C



- revêtement téflon : limite la formation de glace
- gamme de température de ambiante à -15°C, incrément de 1°C
- dimensions : 410 x 580 x h440 mm
- poids : 25 kg

référence **Prix HT**
CRYO Platine réfrigérée

Bain-marie histologique

pour le montage des coupes de tissus



- cuve noir mat facilitant l'inspection des coupes (blanc sur fond noir)
- affichage digital de la température
- capacité : 2 litres, puissance 350 W
- régulateur électronique de température : jusqu'à 75°C (±1°C)
- dim. int. (l x p x h) : 230 x 180 x h 86 mm
- dim. ext. (l x p x h) : 328 x 300 x h 96 mm
- poids : 2,4 kg

référence **Prix HT**
BM2800 Bain-marie histologique

Bain-marie spécial

élimination des plissures et des bulles dans les coupes histologiques



- cuve noir mat facilitant l'inspection des coupes (blanc sur fond noir)
- capacité : 1,5 litre, puissance 250 W
- température réglable jusqu'à 90°C (±1,5°C)
- dim. int. : Ø 200 x h 60 mm
- dim. ext. : Ø 330 x h 95 mm / 1,5 kg
- couvercle en option

référence **Prix HT**
BMSP Bain-marie spécial
BMSPC Couvercle BMSP1

Moules d'inclusion

moules à usage unique en matière plastique

- moules en polystyrène à usage unique pour les inclusions
- aucun risque de contamination : inclusion de chaque fragment tissulaire dans son moule individuel
- peuvent être découpés en moules individuels
- stockage très peu encombrant car les plaques peuvent être superposées
- température maxi de la cire : 90°C
- vendus par lot de 100 plaques de 5 moules



dim. L x l x p	référence	Prix HT
7 x 7 x 5 mm	MP77 les 125	
15 x 15 x 5 mm	MP1515 les 125	
24 x 24 x 5 mm	MP2424 les 125	
30 x 24 x 5 mm	MP3024 les 125	
37 x 24 x 5 mm	MP3724 les 125	