Autoclaves compacts sur paillasse en aluminium 12 litres / 18 litres

- cuve en aluminium
- utilisation très simple
- système de fermeture : verrouillage en toute sécurité d'un seul geste à l'aide d'une poignée (sans pas de vis)
- sécurités : blocage du couvercle contre l'ouverture sous pression, soupape de commande anti-blocage, soupape de surpression, soupape de sécurité de surpression
- chauffage intégré dans le fond du boîtier, les éléments chauffants ne sont pas dans l'eau (durée de vie plus longue)
- manomètre de précision
- soupape d'évacuation
- ventilation par circulation
- panier métallique en option
- livrés avec un plateau à instruments en aluminium, Ø 25 x h40 mm

stérilisation des instruments, appareils, milieux de culture, flacons et déchets

1 2

panier en fil d'acier inox Ø 225 x h170 mm, en option

plateau à instruments inclus

Autoclaves 12 litres
dim. intérieur Ø 240 x h260 mm
dim. ext. 420 x 300 x h450 mm
poids 7 kg

Autoclaves 18 litres
dim. intérieur Ø 240 x h390 mm
dim. ext. 420 x 300 x h520 mm
poids 9 kg

	Basic	Économique +121°C	Économique +140°C	Programmable
contrôle	contrôle par thermostat et soupape, thermomètre de précision standard	contrôle par thermostat et soupape avec visualisation, thermomètre de précision standard	contrôle par thermostat et soupape avec visualisation, thermomètre de précision standard	contrôle électronique séparé avec affichage numérique
gamme de température	**+121°C**	**+115°C ou +121°C**	**+125°C ou +140°C**	**jusqu'à +140°C**
programmes	1 seul programme pré-enregistré (15 min. à +121°C)	-	-	2 programmes fixes et 7 libres (T°C, durée et étapes de fractionnements)
pression de fonctionnement	1,3 Bar	de 0,7 Bar à 1,3 Bar	de 1,4 Bar à 2,7 Bar	2,7 Bar
interfaces / connexions	RS232 pour imprimante	-	-	mV et RS232
anomalies	-	-	-	détection automatique des anomalies
logiciel analyse données	-	-	-	logiciel basic inclus
capteur de température	-	-	-	Pt 100 incluse
alim. / puissance	230 V / 50-60 Hz / 1900 W	230 V / 50-60 Hz / 1900 W	230 V / 50-60 Hz / 1900 W	230 V / 50-60 Hz / 1900 W
autoclaves 12 litres	**PB1510**	**PB1500**	**PB1501**	**PB1502**
autoclaves 18 litres	**PB1515**	**PB1503**	**PB1504**	**PB1505**
Accessoires				
Panier métallique Ø 230 mm	**PB1555**	**PB1555**	**PB1555**	**PB1555**
filtre d'échappement et cuve	**PB1556**	**PB1556**	**PB1556**	**PB1556**
réservoir de condensat avec tuyau d'échappement	**PB1557**	**PB1557**	**PB1557**	**PB1557**
imprimante	**PB1558**			**PB1558**

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.10.2011, sans engagement