

Conductimètre tablette Edge™

conductivité
TDS
salinité
température

- ▶ épaisseur 13 mm, 250 g
- ▶ contrôle automatique de l'état de fonctionnement des sondes
- ▶ support mural et station d'accueil pour paillasse

- large écran LCD 5,5" (14 cm), grand confort de lecture même à distance
- façade en verre
- clavier à touches sensibles, utilisable avec des gants
- 2 ports USB : pour la collecte des données et pour la recharge de l'appareil
- entrée de type Jack 3,5 mm pour la sonde
- 3 utilisations possibles : manuelle, sur paillasse ou fixé au mur
- sélection de gamme automatique ou manuelle
- **conformité BPL** : mémorisation des données du dernier étalonnage dans la sonde digitale, à la connexion à la tablette EDGE, les informations sont transférées automatiquement
- livré complet avec support mural, station d'accueil et de recharge avec support d'électrode, sonde de conductivité à 4 anneaux couvrant toutes les gammes, de



station d'accueil et de recharge

support mural

0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 500 mS/cm - conductivité absolue, 3 sachets de solution d'étalonnage conductivité 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ et 3 sachets 1288 $\mu\text{S}/\text{cm}$

conductivité	5 gammes	0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 500,00 mS/cm ($\pm 1\%$)
	étalonnage	1 point avec 6 standards mémorisés
TDS	6 gammes	0,00 mg/l à 400,0 g/l ($\pm 1\%$)
	étalonnage	basé sur étalonnage conductivité
Salinité	gamme	0,0 à 400,0 % NaCl - 0,01 à 42,00 PSU - 0,0 à 80,0 g/l 5 ($\pm 1\%$)
	étalonnage	1 point
Température	gamme	-20 à +120°C ($\pm 0,2^\circ\text{C}$)
compensation en T°C		automatique de -20 à +120°C
coefficient de T°C		réglable de 0,00 à 6,00 %/°C
mémoire		jusqu'à 1000 groupes de données
interfaces		USB + micro USB
alimentation		adaptateur secteur
autonomie		8 heures
dimensions		202 x 140 x 12 mm / 250 g
Conductimètre tablette Edge® ALF9030		
électrode de rechange		
électrode conductivité	AH1066	

Conductimètre étanche IP67

conductivité
TDS
salinité
résistivité
température

- ▶ interface USB et datalogger

Analyses pour eaux purifiées et pour préparations injectables

- fonction **CalCheck** - surveillance d'électrode
- fonction BPL, mémorisation des données d'étalonnage et rappel à l'écran
- correction de température linéaire ou non linéaire (eau naturelle)
- large écran LCD multilingue rétro-éclairé avec menu aide contextuel
- robuste, compact et léger
- excellente maniabilité
- reconnaissance automatique du type de sonde à la connexion (2 ou 4 anneaux)
- livré en mallette avec une sonde Conductivité/T°C avec connecteur DIN et câble 1 m, 2 solutions d'étalonnage 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (230 ml) et 111,8 mS/cm (230 ml), 2 béchers 100 ml, 1 logiciel de transfert des données compatible Windows®, 1 câble micro USB et 4 piles



	conductimètre multifonctions
conductivité	gamme 0,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 1000,0 mS/cm ($\pm 1\%$)
	étalonnage automatique jusqu'à 5 points (7 valeurs en mémoire)
TDS	gamme 1,000 mg/l à 400,0 g/l ($\pm 1\%$)
	facteur de conversion réglable de 0,40 à 1,00
salinité	gamme 0,0 à 400,0% NaCl ($\pm 1\%$)
	étalonnage 1 point avec solution d'étalonnage
résistivité	gamme 1,0 $\Omega\cdot\text{cm}$ à 100,0 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ ($\pm 1\%$)
	étalonnage -20,0 à 120,0°C $\pm 0,2^\circ\text{C}$ (hors sonde)
T°C	1 ou 2 points
correction de température	automatique de -20 à +120 °C
température de référence	15 °C, 20 °C et 25 °C
mémoire	400 mesures + 10 profils
interface	USB
alimentation / autonomie	4 piles 1,5 V AA / environ 100 heures
dimensions / poids	185 x 93 x 35,2 mm / 400 g
conductimètre complet	AH1030
électrode	
électrode de rechange	TW1801