

Dessiccateurs 6,2 litres en polycarbonate

► superposables

- superposables (sauf modèle avec poignée)
- fermeture magnétique
- résistance à la température: -35°C à +70°C
- étagères en acrylique avec hauteur réglable
- dim. int. (l x p x h) : 212 x 180 x h162 mm
- dim.ext. (l x p x h) : 221 x 214 x h183 mm
- modèles avec poignée
- modèles avec hygromètre
- modèles avec serrure
- modèles avec parois ambrées : réduction de l'incidence de la lumière et protection contre les rayons UV
- modèles avec parois opaques: parois à surface réfléchissantes, opacité totale aux rayons UV
- **livré complet avec 2 étagères et dessiccant**
- dessiccant page 2075



	standard	avec hygromètre	avec serrure	hygromètre et serrure
Dessiccateurs transparents	DES1850 [1]	DES1851	DES1852	DES1853 [2]
Dessic. transp. av. poignée	DES1854 [3]	DES1855	-	-
Dessiccateurs ambrés	DES1856	DES1857 [4]	-	-
Dessiccateurs opaques	DES1858	DES1859 [5]	-	-

Dessiccateurs sous vide 10⁻⁷ bar

► séchage rapide des produits

- panneaux en plastique PMMA 20 à 25 mm totalement transparents
- poignées de verrouillage en acier inox
- vacuomètre à cadran 0-1 bar (0-760 mmHg)
- aspiration de 10⁻⁷ bar
- 2 vannes à pointeau Ø 9 mm
- fermeture magnétique, joints en silicone
- étagères en plastique PMMA avec hauteur réglable
- 4 pieds en caoutchouc anti-dérapant
- livrés complets avec étagère, vacuomètre
- résistance à la température : -20°C à +70°C
- dessiccant page 2075



dessiccateur	17,5 litres	24,5 litres	31,5 litres
dim. intérieures (l x p x h)	260 x 260 x h260 mm	260 x 260 x h360 mm	265 x 260 x h460 mm
dim. extérieures	300 x 300 x h340 mm	300 x 300 x h440 mm	315 x 310 x h550 mm
étagères livrées/ maximum	2/3	3/5	4/7
poids	15 kg	18 kg	27 kg
Dessiccateurs sous vide	DES2010 [1]	DES2011 [2]	DES2012 [3]
Étagères supplémentaires	DES1990	DES1990	DES1990