

Boîte à gants

- ▶ parfaitement étanche
- ▶ large visibilité

- construction robuste et légère, en aluminium
- parois en plastique MMA, en polycarbonate antistatique ou en verre borosilicaté 3.3
- grande ouverture frontale à charnières, les modèles en verre sont équipés d'un système de maintien en position ouverte par deux verins
- 4 pieds en caoutchouc antidérapants
- 2 passages de câble sur la paroi du fond (en haut à droite et en haut à gauche)
- raccords de gaz avec valves autocollantes et tuyaux (sauf modèle avec raccord d'aspiration)
- modèles avec chambre de transfert avec deux portes pour insérer des produits, porte exté-

rieure verrouillable

- 2 ouvertures pour le passage des mains, entraxe 390 mm, suivant modèles :
 - ouvertures Ø 190 mm avec système de fixation pour des gants
 - ouvertures iris Ø 170 mm, en polyéthylène et silicone, avec des segments se chevauchant pour une fermeture parfaite en cas de non-utilisation

modèles avec raccord d'aspiration

- raccord d'aspiration intégré dans le panneau supérieur, pour gaine Ø 100, 120, 160 et 180 mm
- couvercle d'obturation du raccord d'aspiration en polyéthylène
- les ouvertures iris assurent la compensation de pression de l'air pendant l'aspiration



Boîtes à gants	Standard	Avec chambre de transfert		Avec raccord d'aspiration	
Matériau	MMA	MMA	Verre, panneaux frontal et latéral droit en aluminium	Polycarbonate antistatique	MMA
capacité	260 litres	260 litres	290 litres	260 litres	290 litres
ouvertures de travail	Ø 190 mm pour gants	Ø 190 mm pour gants	Ø 190 mm pour gants	Ø 190 mm pour gants	iris Ø 170 mm
dim. intérieur (l x p x h)	850 x 540 x h500 mm	850 x 540 x h500 mm	850 x 540 x h650 mm	850 x 540 x h500 mm	850 x 540 x h650 mm
résistance à la température	-20°C à +70 °C	-20°C à +70 °C	-20°C à +120 °C	-20°C à +70 °C	-20°C à +70 °C
plaque de base	polyéthylène	polyéthylène	acier inox	polyéthylène	polyéthylène
dim. ext. (l x p x h) / poids	890 x 600 x h700 mm / 14 kg	1210 x 600 x h700 mm / 20 kg	1210 x 600 x h700 mm / 36 kg	1210 x 600 x h700 mm / 20 kg	890 x 600 x h700 mm / 16 kg
livré avec	1 paire de gants en caoutchouc naturel taille 9 2 passages de câble, 2 raccords gaz avec 1 tuyau	1 paire de gants en caoutchouc naturel taille 9 2 passages de câble, 4 raccords gaz avec 2 tuyaux	1 paire de gants en caoutchouc naturel taille 9 2 passages de câble, 4 raccords gaz avec 2 tuyaux	1 paire de gants en élastomère noir taille 9,75 2 passages de câble, 4 raccords gaz avec 2 tuyaux	1 raccord d'aspiration, 1 couvercle d'obturation, 2 passages de câble,
Boîtes à gants	XM3600 [1]	XM3610 [2]	XM3630 [3]	XM3620 [4]	XM3640 [5]
Gants en caoutchouc coloris naturel, 750 mm, faible charge électrostatique					
Gants taille 7, la paire	XM3601	XM3601	XM3601	XM3601	-
Gants taille 8, la paire	XM3602	XM3602	XM3602	XM3602	-
Gants taille 9, la paire [6]	XM3603	XM3603	XM3603	XM3603	-
Gants en élastomère noirs, 800 mm, résistance électrique 105 ohm					
Gants taille 9,75, la paire	XM3604	XM3604	XM3604	XM3604	-
Supports en aluminium pour boîtes à gants					
Position assise [7]	XM3710	XM3710	XM3710	XM3710	XM3710
Position debout [8]	XM3720	XM3720	XM3720	XM3720	XM3720

Gants

- pour entrées Ø 190 mm
- traités antiperforation et antiabrasion
- grande dextérité

[6]



[7]

position assise
890 x 600 x h720 mm

[8]

position debout
890 x 600 x h1090 mm

Supports pour boîte à gants

- pieds en caoutchouc
- 4 connecteurs de fixation pour la boîte à gants
- étagère de rangement