

Mini-thermomètres - 50°C à + 300°C

- ▶ trois modèles au choix, selon le type de sonde : pénétration, contact ou air
- ▶ sondes rabattables, orientables à 180 °C



sondes



- gamme température : -49,9 à +299,9 °C
- exactitude :
 - ±0,4 °C (-49,9 à +199,9 °C)
 - ±1 °C (+200°C à +299,9 °C)
- résolution 0.1 °C
- boîtier plastique ABS lavable avec additif antibactérien Biomaster
- résistant à l'eau : IP65
- affichage LCD 14,3 mm
- alim. 2 piles bouton lithium 3 V CR2032
- autonomie 1 500 heures
- **capteur thermocouple type K**
- arrêt automatique si 10 min de non utilisation
- dimensions : 19 x 47 x 153 mm / 97 g
- garantie 2 ans, livrés avec certificat de calibration et sonde

type de sonde	dimensions de la sonde	réf.	Prix HT
pénétration 1	Ø 3,3 x 95 mm	ATE125	
contact 2	Ø 8 x 95 mm	ATE126	
air 3	Ø 3,3 x 95 mm	ATE127	

Mini-thermomètres écran rétro-éclairé intelligent - 50°C à + 300°C

- ▶ disponibles en trois couleurs
- ▶ sonde rabattable, orientable 180 °C
- ▶ écran rétro-éclairé
- ▶ compatible avec HACCP



- gamme température : -49,9 à +299,9 °C
- exactitude :
 - ±0,4 °C (-49,9 à +199,9 °C)
 - ±1 °C (+200°C à +299,9 °C)
- résolution 0.1 °C
- boîtier plastique ABS avec additif antibactérien Biomaster
- résistant à l'eau : IP65
- écran rétro-éclairé intelligent : la lumière de l'écran s'adapte à la luminosité ambiante
- autonomie 1500 heures, 100 heures si le rétro-éclairage est activé en permanence
- **capteur thermocouple type K**
- affichage LCD 14,3 mm
- alimentation pile bouton lithium 3 V CR2032
- dimensions : 19 x 47 x 153 mm / 97 g
- garantie 2 ans, livrés avec certificat de calibration

référence	Prix HT
ATE130W Thermomètre rétro-éclairé blanc	
ATE130R Thermomètre rétro-éclairé rouge	
ATE130B Thermomètre rétro-éclairé bleu	