

Thermomètre à distance ou de contact

- prise de température à distance avec visée laser ou par contact avec sonde thermocouple type K
- ratio optique 12:1

-64°C à +1370°C



**livré sans sonde,
voir sondes
pages 1042-1043**

- gamme IR/laser: -60 à +500 °C
- gamme sonde de contact : -64 à +1370°C
- résolution :
0,1°C de -9,9 à +199,9°C
1°C de -64 à -10°C et de +200 à +1370°C
- exactitude IR : $\pm 2^\circ\text{C}$, sonde : $\pm 1^\circ\text{C}$
- déclenchement par gâchette
- boîtier plastique ABS
- ration optique (rapport distance / diamètre de la cible) : 12/1
- autonomie : 180 heures
- affichage LCD, écran rétroéclairé
- affichage température, Max/Min, différence entre Max et Min, moyenne
- arrêt automatique si 60 secondes de non utilisation
- alimentation : 2 piles alcaline AAA
- dimensions : 39 x 72 x 175 mm / 180 g
- garantie 1 an

référence

Prix HT

ATE232 Thermomètre IR laser et contact

Mini-thermomètre pistolet IR à visée laser



- gamme : -50 à +330 °C, résolution 0,1°C
- exactitude :
 $\pm 2^\circ\text{C}$ de 0 à +330°C
 $\pm 4^\circ\text{C}$ (de -50 à 0°C)
- boîtier plastique ABS
- ration optique (rapport distance / diamètre de la cible) : 12:1
- alim. 3 piles PP3 3 V, autonomie : 80 heures
- affichage LCD, écran rétroéclairé
- dimensions : 36 x 88 x 131 mm / 130 g
- déclenchement par gâchette
- garantie 1 an

référence

Prix HT

ATE235 Mini-thermomètre pistolet IR laser

Mini-thermomètre IR à visée laser



**-33°C
à
+250°C**

- gamme : -32,9 à +249,9 °C, résolution 0,1°C
- exactitude : $\pm 2^\circ\text{C}$
- ration optique (rapport distance / diamètre de la cible) : 6:1
- boîtier plastique ABS
- alimentation pile bouton lithium 3 V CR2032
- autonomie : 40 heures
- arrêt automatique en cas de non utilisation pendant 15 secondes (fonction blocable)
- fonction Min/Max : mémorisation des mesures minimales et maximales
- affichage LCD
- dimensions : 18 x 50 x 100 mm / 62 g
- garantie 1 an

référence

Prix HT

ATE236 Mini-Thermomètre IR viseur laser

Thermo-hygromètre compact

- mesure simple et rapide de l'humidité dans l'air
- mesure du point de rosée
- livré complet avec sonde et câble PVC

**-20°C à +70°C
0 à +100 %HR**



- boîtier plastique ABS
- gamme °C : -20 à +70 °C
- gamme HR : 0 à +100 %HR
- résolution : 0,1°C, 0,1%rh
- exactitude : $\pm 1^\circ\text{C}$, $\pm 3\% \text{HR}$
- alimentation : 3 piles AAA 1,5 V
- autonomie : 10 000 heures
- affichage LCD 12 mm : °C, %rh, max/min, hold, point de rosée
- fonction mémoire de température max/min
- fonction Hold (maintien de l'affichage)
- arrêt automatique si 10 min de non utilisation
- dimensions : 25 x 56 x 128 mm / 160 g
- garantie 2 ans

référence

Prix HT

ATE240 Thermo-hygromètre compact