

Calibreurs de température +33 à +300°C

- sources de chaleur portables
- pour vérifier l'exactitude des thermomètres numériques et des sondes de température
- 2 à 4 puits, suivant modèle



- gamme : +33 à +300 °C, résolution 0,1°C
- exactitude :
±0,5°C (+33 à +199,9°C)
±1°C (+200 à +300°C)
- temps de chauffage : température ambiante à +300°C en 10 minutes
- profondeur des puits : 100 mm
- écran affichage LED
- alimentation : 230 V (115 V sur demande)
- dimensions : 57 x 125 x 158 mm / 0,9 kg
- garantie 2 ans, livrés avec certificat de calibration

calibreur pour sondes Ø	référence	Prix HT
3,3 - 4 - 4,76 - 6,35 mm	ATE2301	
3,3 - 4,76 - 6,35 - 9,6 mm	ATE2302	
4,76 - 12,7 mm	ATE2303	

Calibreur de température chaud / froid -10 à +110°C

- source de chaleur et de fraîcheur
- pour vérifier l'exactitude des thermomètres numériques et des sondes de température
- 2 diamètres de puits au choix



**diamètres des puits choisis
à préciser au moment de la
commande**

- gamme : -10 à +110°C, résolution 0,1°C
- exactitude :
±0,5°C (-10 à +99,9°C)
±1°C (+100 à +110°C)
- temps de chauffage : T°C ambiante à +100°C en 10 minutes
- temps de refroidissement : T°C ambiante à 0°C en 10 minutes
- **2 puits, diamètres à choisir parmi 5 : 3,3 - 4,1 - 4,8 - 6,4 - 9,6 mm, à préciser au moment de la commande**
- profondeur des puits : 100 mm
- écran affichage LED
- alimentation : 230 V (115 V sur demande)
- dimensions : 89 x 152 x 186 mm / 1,8 kg
- garantie 2 ans, livré avec certificat de calibration

référence	Prix HT
ATE2401	Calibreur température -10 à +110°C