

Dataloggers sans affichage

- ▶ option enregistrement continu
- ▶ disponibles en sept couleurs
- ▶ programmables via logiciel



Voyant LED Rouge
si les seuils d'alerte sont
dépassés

Voyant LED Vert
quand les températures
ne dépassent pas les
seuils d'alerte

- gamme : -40 à +85 °C, résolution 0,5°C
- exactitude : ± 1 °C
- boîtier en polyéthylène, résistant à l'eau
- connexion avec PC via câble RS232
- paramétrage via logiciel de gestion et d'analyse des données
- 2 voyants LED : Vert (accept) quand les seuils d'alarme n'ont pas été dépassés, Rouge (reject), dans le cas contraire
- fréquence d'échantillonnage : 1 à 255 minutes
- capacité mémoire : 2048 données
- option enregistrement en continu, même pendant le déchargement des données
- alimentation : pile 3,6 Volt 1/2 AA lithium
- autonomie : minimum 3 ans
- dimensions : Ø55 x 25 mm / 45 g
- garantie 2 ans,
- **livrés complets avec câble de connexion RS232 et logiciel**



référence

Prix HT

ATE293B Datalogger sans affichage bleu

ATE293W Datalogger sans affichage blanc

ATE293J Datalogger sans affichage jaune

ATE293V Datalogger sans affichage vert

ATE293R Datalogger sans affichage rouge

ATE293M Datalogger sans affichage marron

ATE293N Datalogger sans affichage noir

Dataloggers en acier inoxydable

- ▶ compatibles contact alimentaire
- ▶ haute température, jusqu'à +105°C
- ▶ étanches : protection IP66/67

industrie pharmaceutique,
agroalimentaire



interface USB pour
connexion PC accessible
en dévissant le datalogger

- gamme : -20 à +105 °C, résolution 0,5 °C
- exactitude : ± 1 °C
- acier inox AISI 316L compatible contact alimentaire
- traitement des données par interface USB intégrée
- fréquence d'échantillonnage programmable de 1 à 255 minutes
- départ différé jusqu'à 23 heures, 59 minutes
- capacité mémoire : 2048 données
- option enregistrement en continu, même pendant le déchargement des données
- alarme par SMS jusqu'à 4 numéros simultanés en cas de dépassement des seuils d'alerte
- alimentation : pile 3,6 Volt 1/2 AA lithium
- autonomie : minimum 3 ans
- dim. : Ø22,5 x 129 mm (sans sonde) / 170 g
- sonde : Ø3,3 mm, 4 longueurs au choix
- **livrés avec câble de 2 mètres et logiciel PC de gestion des données, garantie 2 ans**

référence

Prix HT

ATE1001 Datalogger inox sonde interne

ATE1005 Datalogger inox sonde 50 mm

ATE1010 Datalogger inox sonde 100 mm

ATE1015 Datalogger inox sonde 150 mm

ATE1020 Datalogger inox sonde 200 mm