

Armoires froid positif BIOMED de précision grande capacité

froid positif +4 à +6°C

certifiables COFRAC

- ▶ **précision garantie : ±2°C à +4°C**
- ▶ **porte pleine ou vitrée**
- ▶ **armoires à médicaments**
- ▶ **traçabilité intégrée**

- précision garantie : ±2°C à +4°C
- **certification COFRAC** : ces appareils peuvent recevoir un certificat d'étalonnage garantissant ±3°C à +5°C (certificats COFRAC usine ou sur site, voir page 82)
- **traçabilité HACCP** intégrée, transfert de données par navette infrarouge (sur demande) ou par interface RS485 (câble et logiciel en option RR3015), réserve de marche 72 h
- régulateur électronique avec affichage digital LCD, alarme de porte et de température avec contact de report
- hygrométrie réglable à 3 niveaux 70%, 85 et 90%HR (hygrométrie non régulée obtenue par le dosage de la ventilation)
- système frigorifique compact placé sur la chambre, sans entretien, filtre démontable et nettoyable, froid ventilé, grande puissance frigorifique
- carrosserie robuste traitée anticorrosion époxy blanc, isolation **83 mm**
- chambre interne inox 18/10, angles arrondis, contre-porte plane pour faciliter le nettoyage, fond embouti avec bac de récupération d'eau et orifice de vidange
- **passage de cuve et logement pour sonde inclus** : passage Ø 30 mm placé sur le côté droit de l'appareil (1/3 du haut), passage Ø 15 mm pour la gestion de température centralisée GTC via sonde Pt100 ou sonde numérique
- 4 roulettes Ø100 mm (2 avec frein)
- alarme sonore porte et température avec contact pour report d'alarme, mémorisation des alarmes
- classe tropicale : **+16°C à +43°C**
- dégivrage et évaporation d'eau automatiques (voyant de dégivrage)
- **fluide R290** (fluide réfrigérant écologique et non inflammable)
- plateaux : grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- porte avec serrure à clef, position ouverte à 90° et rappel automatique à 45°
- **armoires avec portes pleines** : contre-porte plane pour faciliter le nettoyage
- **armoires avec portes vitrées** : portes double vitrage, éclairage par tube fluo



1 1 porte vitrée

2 2 portes pleines



passage pour sonde Ø 15 mm



appareils livrés avec cartographie 9 points de T°C



passage de cuve latéral Ø 30 mm



roulettes dont 2 avec freins Ø 30 mm

capacité brute	601 litres / 1 porte	1427 litres / 2 portes
volume utile	520 litres	1230 litres
température	+4 à +6°C	+4 à +6°C
régulateur / affichage de °C	électronique / digital	électronique / digital
refroidissement	ventilé indirect	ventilé indirect
plateaux	nombre livrés / max.	4 / 24
	dim. utiles	510 x 650 mm
	hauteur de réglage	55 mm
	charge max. / plateau	60 kg
tiroir alu. en option : nb max. - dim.	12 / 450 x 550 x h65 mm	2x12 / 450 x 550 x h65mm
dim. internes (larg. x p x h)	510 x p650 x h1550 mm	1263 x p650 x h1550 mm
dim. externes (larg. x p x h)	700 x p830 x h2150 mm	1430 x p830 x h2150 mm
poids brut / net (porte pleine - vitrée)	157 / 132 kg - 167/141 kg	253 / 210 kg - 284 / 229 kg
puissance - conso.	250 W - 1387 kWh/an	350 W - 1825 kWh/an
Armoires froid positif porte pleine	RR1760 5 190,00 €	RR1770 2 8 220,00 €
Armoires froid positif porte vitrée	RR1765 1 5 930,00 €	RR1775 9 095,00 €
accessoires et options (descriptifs page 74)		
plateau supplémentaire (grille acier)	RR2009 76,90 €	RR2009 76,90 €
tiroir aluminium 2	RR1331 438,00 €	RR1331 438,00 €
tiroir PVC	RR1332 238,00 €	RR1332 238,00 €
enregistreur à disque	RR3014 1 315,00 €	RR3014 1 315,00 €
câble RS485-RS232 et logiciel	RR3015 468,00 €	RR3015 468,00 €
alarme, report et enregistreur	RR45 1 078,00 €	RR45 1 078,00 €
cartographies, certifications usine ou COFRAC voir page 82		