

Options pour réfrigérateurs et congélateurs

compatibilité options - armoires : reportez-vous à la page catalogue de l'armoire sélectionnée

Serrure de porte



Attention : après installation de cette option, la porte n'est plus réversible

référence Prix HT

RR30011 Serrure modèle 1 porte

RR30012 Serrure modèle 2 portes

Passage et logement pour sonde Pt100



- passage de cuve Ø 15 mm pour la mise en place de sondes Pt100 ou numérique (non fournies)
- permet le raccordement à un système de surveillance externe afin d'assurer une gestion de température centralisée

référence Prix HT

RR3009 Passage et logement pour sonde (sans sonde)

RR30092 Deux passages et deux logements pour sonde (sans sondes)

Logiciel de traçabilité



- pour appareils avec bandeau équipé d'une sortie RS485
- interface RS485 - USB longueur 1 m
- logiciel de récupération des données

référence Prix HT

RR3015 Logiciel de traçabilité et câble

Enregistreurs de température



- montage sur bandeau de façade avant
- enregistreur à disque 7 jours
- alimentation par pile (autonomie env. 6 mois)
- sonde Pt100 calibrable

référence Prix HT

RR3014 Enregistreur disque 7 jours

Alarme de température

- affichage digital : température ($\pm 0,1^\circ\text{C}$), date et heure, tendance température
- alarmes visuelle et sonore : température haute basse et ouverture de porte
- contact sec pour report d'alarme
- interface RS485 : transmission en temps réel sur un PC de la température et des alarmes
- alim. : 230 V ou batterie (autonomie 6 heures)



référence Prix HT

RR35 Boîtier d'alarme avec report d'alarme

RR352 Jeu de deux boîtiers d'alarme avec report d'alarme, pour modèles combinés à deux cuves

Enregistreur numérique et alarmes

- écran tactile rétroéclairé : affichage température et alarmes
- sonde Pt100 $\pm 1^\circ\text{C}$
- alarmes visuelle et sonore de température (haute et basse) et d'ouverture de porte, contact sec pour report d'alarme
- alim. : 230 V ou batterie, autonomie 6 h
- transfert sur PC via clé USB fournie avec logiciel d'acquisition des données inclus
- **enregistreur numérique** : historique "valeur+date" ou événements, intervalle programmable de 1 à 5 min, mémoire non volatile, 40000 mesures
- dimensions : 151 x 60 x 110 mm



référence Prix HT

RR45 Enregistreur numérique / alarmes avec clé USB et logiciel d'acquisition

RR452 Jeu de deux enregistreurs numériques et alarmes avec clés USB et logiciel d'acquisition, pour modèles combinés à deux cuves

Livraison et installation

- livraison et installation sur site utilisateur, mise en place à l'endroit désigné par l'utilisateur, déballage et récupération des emballages
- sous réserve de faisabilité : une CheckListe est préalablement remplie par le destinataire et vérifiée par nos services avant validation définitive de la commande
- territoire : toute France métropolitaine hors Corse, Corse et autres destinations sur devis
- livraison **par roulage (hauteur min. 2,2 mètres) rez-de-chaussée ou à l'étage avec ascenseur ou monte-charge**
- en l'absence d'ascenseur ou de monte-charge, le passage par un escalier nécessite un portage **sur devis**
- **livraison en altitude** (montagne) : sur devis

référence Prix HT

RR9500 Livraison appareil max. 544 litres

RR9510 Livraison appareil max. 601 litres

RR9512 Livraison appareil max. 1427 litres


Reprise d'un ancien appareil

- reprise d'un ancien appareil de taille similaire à un appareil neuf objet d'une commande
- ne peut avoir lieu qu'en complément de la livraison / installation appareil neuf objet d'une commande (RR9500, RR9510 ou RR9512)

référence Prix HT

RR9520 Reprise ancien appareil **sur devis**

Cartographies de température



Cartographie 9 capteurs, vérification de l'appareil en usine avant livraison ou sur site, qualification métrologique usine ou COFRAC.

référence Prix HT

RR9610 Cartographie Cofrac 9 capteurs suivant NF EN 15140 en usine

RR9620 Cartographie Cofrac 9 capteurs suivant NF EN 15140 sur site