

Thermostats à circulation +135°C

- double affichage digital simultané : T°C effective et T°C de consigne
- cuve en acier inox
- robinet de vidange

- boîtier du régulateur de température en plastique
- pont résistant aux produits chimiques, le régulateur se désolidarise et se repositionne facilement
- couvercle à charnières avec poignée
- serpentin de refroidissement intégré
- robinet de vidange
- clavier de commande simple et intuitif, icônes universelles
- écran LCD 3,25"
- affichage simultané de la température de consigne et de la température effective
- **sécurité de surchauffe et sécurité de niveau réglable par l'utilisateur**
- pompe refoulante d'homogénéisation et de circulation externe : 10,6 l/min - 100 mbar
- pompe et système de chauffage intégrés, pour une protection optimale et un nettoyage facile
- étalonnage en 1 point

- classe de sécurité I (NFL) selon DIN12876-1, pour liquides non inflammables
- alimentation : 230 V, 50 Hz
- livrés complets, avec cuve, pont et couvercle



1



2



3

capacité	7 litres [1]	15 litres [2]	20 litres [3]
température	T° ambiante +10 à +135°C	T° ambiante +10 à +135°C	T° ambiante +10 à +135°C
résolution	0,1°C	0,1°C	0,1°C
stabilité à 70°C	±0,07°C	±0,07°C	±0,07°C
étalonnage de température	en 1 point	en 1 point	en 1 point
robinet de vidange	robinet de vidange	robinet de vidange	robinet de vidange
ouverture du bain (L x l x p)	157 x 142 x p127 mm	212 x 276 x p140 mm	250 x 316 x p140 mm
dim. extérieurs (l x p x h)	499 x 221 x h437 mm	569 x 368 x h442 mm	610 x 419 x h452 mm
poids	16 kg	25 kg	29 kg
puissance	1100 W	1100 W	1100 W
Thermostats à circulation avec serpentin de refroidissement	TC3507	TC3515	TC3520