

Stéréomicroscopes objectif zoom jusqu'à 180x

- ▶ binoculaires ou trinoculaires
- ▶ modèles à colonne, à crémaillère ou à bras déporté

- oculaires sécurisés grand champ de vision HWF 10x/22 mm
- correction de la dioptrie ± 5
- tête inclinée à 45°, orientable 360°
- réglage interpupillaire de 54 à 75 mm
- **zoom à grossissement variable continu de 0,67x à 4,5x**, champ de vision de 33 mm à 4,9 mm
- parafoveal sur toute la portée du zoom
- distance de travail de 110 mm
- lentilles additionnelles pour des grossissements jusqu'à 180x, en option
- optiques traitées antifongique et anti-reflet
- dimensions (l x p x h) : 256 x 311 x h346 mm
- **4 configurations pour le statif** : à colonne, à crémaillère, à bras déporté simple ou à bras déporté double
- livrés avec une housse de protection, un câble d'alimentation et un fusible de rechange
- **garantie 10 ans**

Modèles statif à colonne ou à crémaillère

- porte-objet blanc transparent à 2 valets
- **éclairages** doubles LED 3 W par incidence et/ou transmis, réglages indépendants, peuvent être utilisés simultanément

Modèles à bras déporté

- **sans éclairage**
- en option lampe/anneau à fixer sur l'objectif
- éclairage lumière froide déportée



accessoires	Réf.	Prix HT
oculaires	HWF 10x/22 mm, la paire	XF3201
supplémentaire	HWF 15x/16 mm, la paire	XF3202
	HWF 20x/12 mm, la paire	XF3203
	HWF 10x/22 mm micrométrique, l'unité	XF3204
lentilles additionnelles	0,5x distance de travail 165 mm	XF3206
	0,75x distance de travail 120 mm	XF3207
	1,5x distance de travail 45 mm	XF3208
	2x distance de travail 30 mm	XF3209
lampe annulaire	144 LEDs, contrôleur de segments	XF3211



grossissement maximum	statif	grossissement objectifs / zoom	oculaires grand champ (WF)	éclairage		distance de travail max.	binoculaire		trinoculaire	
				incident	transmis		référence	Prix HT	référence	Prix HT
45x	à colonne	0,67x à 4,5x	10x/22 mm	LED	LED	110 mm	XF3200	1	XF3205	2
	à crémaillère	0,67x à 4,5x	10x/22 mm	LED	LED	110 mm	XF3210	3	XF3215	4
	bras déporté simple	0,67x à 4,5x	10x/22 mm	-	-	110 mm	XF3220	5	XF3225	
	bras déporté double	0,67x à 4,5x	10x/22 mm	-	-	110 mm	XF3230		XF3235	6