

Thermoblocs à sec

temp. max.
+ 105°C

- ▶ modèle à 2 blocs entièrement indépendants
- ▶ double affichage simultané LED : temps et température
- ▶ livrés avec couvercle



1



3

- température : ambiante+5°C à +105°C
- temps de chauffage de 25°C à 100°C : ≤15 min
- régulateur électronique de température
- résolution 0,1°C - homogénéité : ±0,2°C
- stabilité à +100°C : ±0,5°C
- sonde de température externe Pt1000 en option : mesure et régulation directes de la température à l'intérieur du bloc
- minuterie : 1 min à 99 h 59 min
- modèle avec 2 blocs indépendants pour le transfert rapide d'échantillons entre deux températures : deux régulateurs de température indépendants, double affichage digital de temp. / temps pour chaque bloc
- livrés avec tige d'extraction pour placer et retirer facilement les blocs chauds
- grand choix de blocs, dim. 110 x 75 x h50 mm équipés de 2 orifices spéciaux pour thermosonde et tige d'extraction

blocs	T°C max.	puissance	dim. (Lxpxh) / poids	référence	Prix HT
1 bloc	+105°C	100 W	250x190x130mm/2,5kg	TB2500 1	
2 blocs	+105°C	200 W	365x210x150mm/4,5kg	TB2600 2	
2 blocs indép.	+105°C	200 W	365x210x150mm/4,5kg	TB2700 3	



2

blocs aluminium



capacité des blocs	réf.	Prix HT
blocs pour tubes standard		
20 tubes 5 ml	TB2511	
20 tubes 10 ml	TB2512	
12 tubes 15 ml	TB2513	
6 tubes 50 ml	TB2514	
40 tubes Ø 6 mm	TB2515	
28 tubes Ø 10mm	TB2516	
24 tubes Ø 12mm	TB2517	
24 tubes Ø 13mm	TB2518	
14 tubes Ø 15mm	TB2519	
14 tubes Ø 16mm	TB2520	
12 tubes Ø 19mm	TB2521	
11 tubes Ø 20mm	TB2522	
6 tubes Ø 26mm	TB2523	
6 tubes Ø 28mm	TB2524	
2 tubes Ø 40mm	TB2525	
blocs pour microtubes		
96 tubes 0,2 ml	TB2501	
45 tubes 0,5 ml	TB2502	
35 tubes 1,5 ml	TB2503	
35 tubes 2 ml	TB2504	
15 x 0,5 ml + 20 x 1,5 ml	TB2505	
20 x 1,5 ml + 15 x 2,0 ml	TB2506	
32 x 0,2ml + 20x0,5 ml + 9 x 1,5 ml	TB2507	
blocs pour microplaques Elisa		
plaque PCR 96 puits	TB2501	
96 puits ou 4 lames	TB2531	
plaque PCR 384 puits	TB2532	
blocs pour cuves spectro		
14x cuves spectro	TB2533	
accessoires		
tige d'extraction	TB2541	
bloc sans perforations	TB2542	
sonde ext. Pt1000	TB2543	

Thermoblocs à sec digitaux

temp. max.
+ 120°C

- ▶ pour tubes de 0,2 à 50 ml, microplaques et cuvettes
- ▶ régulation précise de la température dans de petits récipients

déterminations des points de fusion et d'ébullition, réactions enzymatiques, incubation et activation de cultures, immuno-essais, dénaturation d'ADN, traitements de milieux de culture, études de coagulation, évaluations des taux d'urée et d'azote dans le sang, hybridations in situ



1



2




3

- température : ambiante+5°C à +120°C, 80% HR
- stabilité à 37°C : ±0,2°C
- plaque en alliage d'aluminium
- sonde de température Pt1000 pour la régulation de la température dans les récipients
- minuterie réglable de 1 min à 99h 59min
- affichage digital de la température et du temps
- signal sonore à la fin de l'essai
- protection IP21
- alimentation : 220-240 V - 50 / 60 Hz
- appareils livrés sans blocs, blocs en aluminium 95 x 75 x h51 mm en option



blocs aluminium



capacité des blocs	réf.	Prix HT
pour microtubes à centrifugeur		
30 tubes PCR 0,5 ml	AK1061	
20 tubes Eppendorf® 1,5 ml	AK1062	
20 micro tubes 1,5 ml	AK1063	
20 tubes Eppendorf® 2,0 ml	AK1064	
pour tubes à centrifuger, fond conique		
12 tubes 15 ml	AK1066	
pour tubes de plusieurs tailles		
6 tubes Ø 6 mm, 5 tubes Ø 12/13 mm et 3 tubes Ø 25 mm	AK1068	
4 tubes de 1,5 ml, 3 tubes de 15 ml et 2 tubes de 50 ml	AK1069	
6 microtubes 0,5 ml, 10 microtubes 1,5 ml, 5 microtubes de 2 ml	AK1070	
blocs pour tubes à essai standard		
20 tubes Ø 12/13 mm	AK1074	
12 tubes Ø 15/16 mm	AK1075	
12 tubes Ø 17/18 mm	AK1076	
blocs pour flacons		
20 flacons Ø 12 mm	AK1080	
20 flacons Ø 15 mm	AK1081	
8 flacons Ø 25 mm	AK1087	
6 flacons Ø 28 mm	AK1088	
pour plaques, barrettes et tubes PCR		
64 tubes PCR, 0,2 ml	AK1090	
pour cuvettes		
12 cuvettes 12,5 mm	AK1091	
double 95x152xh57, pour microplaques	AK1092	
pour plaque PCR 96 puits, 0,2 ml	AK1093	
capteurs de température		
en acier inox	AK1094	
en acier inox isolé	AK1095	
plus de blocs disponibles sur demande		

blocs	T°C max.	plaque	puiss.	dim. (Lxpxh) / poids	référence	Prix HT
1 bloc	+120°C	96x76 mm	165 W	151x228x73mm/1kg	AK1040 1	
2 blocs	+120°C	96x152 mm	250 W	151x304x73mm/1,3kg	AK1045 2	
3 blocs	+120°C	96x228 mm	330 W	151x380x73mm/1,6kg	AK1050 3	
4 blocs	+120°C	96x304 mm	412 W	151x456x73mm/2kg	AK1055	