

Tablettes PC tactiles avec clavier et caméra intégrée

- 3 en 1 : tablette tactile, clavier et caméra
- fixation sur microscope trinoculaire
- compatibles avec tous les microscopes et stéréomicroscopes trinoculaires

- fixation sur monture C du microscope (tube trinoculaire)
- caméra numérique fixée à l'arrière de la tablette
- interface USB pour la connexion entre la tablette et la caméra
- **logiciel d'acquisition d'images** Vision Lite 2.1 sur CD inclus (outil de calibration pour la mesure de dimensions d'objets, système

d'exportation des mesures sur fichier Excel, capture d'images en un clic, choix de résolution et modification en direct d'image, système d'annotation sur les images capturées

- livrées avec une minicaméra intégrée à la tablette, un câble USB, un clavier amovible avec pavé tactile et un stylet



Vue arrière : caméra à monter sur le 3^{ème} tube et prise pour câble USB



Vue de profil : interfaces USB 2.0, Micro USB-B, Micro SD, Micro HDMI

	Tablette caméra 3,14 MPixels	Tablette caméra 5 MPixels
écran	LCD tactile 10,1"	LCD tactile 10,1"
dimensions	177 x 261 mm, épaisseur 8,9 mm	177 x 261 mm, épaisseur 8,9 mm
poids	585 g	585 g
disque dur intégré	32 GB	32 GB
processeur	Intel® Atom 4 Cœurs	Intel® Atom 4 Cœurs
mémoire vive	2 GB	2 GB
carte graphique	Intel® HD Graphics 3D Accelerator	Intel® HD Graphics 3D Accelerator
interface	USB 2.0, Micro USB-B, Micro SD, Micro HDMI, WiFi, Bluetooth	USB 2.0, Micro USB-B, Micro SD, Micro HDMI, WiFi, Bluetooth
système	Windows 10, 32 bits	Windows 10, 32 bits
résolution	2048 x 1536 Pixels (3,14 MPixels)	2592 x 1944 Pixels (5 MPixels)
flux vidéo (à résolution max.)	6,5 images / seconde	7 images / seconde
flux vidéo (résol. 640 x 480 pixels)	55 images / seconde	46 images / seconde
sensibilité	1,0 V / lux.seconde (550 nm)	0,53 V / lux.seconde (550 nm)
capteur	CMOS 1/2"	CMOS 1/2,5"
rapport signal / bruit	43 dB	38 dB
rang dynamique	61 dB	70,1 dB
Tablettes PC avec caméra intégrée	TB3W	TB5W