

Dessiccateurs en verre 50 litres et 2 x 150 litres

► protection contre l'humidité et la poussière

jusqu'à +150°C

- construction châssis et glissières en aluminium anodisé
- parois en verre borosilicaté 3.3
- fermeture magnétique
- 4 pieds antidérapants en caoutchouc ou 4 roulettes suivant modèles
- résistance à la température : -70°C à +150°C
- thermohygromètre à affichage numérique, avec mémorisation des valeurs maximales et minimales
- étagères amovibles, hauteur réglable, en aluminium ou en acier inox avec trous, suivant modèle

- pour le modèle à deux compartiments : une porte par compartiment
- **livrés complets avec thermohygromètre, étagères, dessiccant et plateau pour dessiccant**
- modèle à deux compartiments livré avec 1 porte, 1 thermohygromètre, 1 plateau et 1 dessiccant **par compartiment**
- dessiccant et plateau pour dessiccant page 2075



1



2



3

| dessiccateurs | 51 litres - horizontal | 51 litres - vertical | 2 x 156 litres |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| dim. intérieures (l x p x h) | 260 x 330 x h480 mm | 480 x 330 x h260 mm | 2 x (495x540xh500) mm |
| dim. extérieures / poids | 310 x 375 x h525 mm | 525 x 375 x h340 mm | 560 x 580 x h1150 mm |
| étagères livrées / max. | 2 / 13 étagères | 4 / 26 étagères | 2 / 17 par compartiment |
| étagère / charge maximum par étagère | aluminium / 10 kg | acier inox / 30 kg | acier inox / 30 kg |
| support | 4 pieds en caoutchouc | 4 pieds en caoutchouc | 4 roulettes |
| poids | 7 kg | 12 kg | 42 kg |
| Dessiccateurs | DES1913 1 | DES1905 2 | DES1909 3 |
| étagère supplémentaire | DES1945 | DES1950 | DES1970 |