

## Chauffe-ballons standard +450°C

- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- 1 ou 2 zones de chauffage, suivant modèles
- température maximum de chauffage : +450°C
- régulation de la température grâce à un interrupteur 2 positions, Min. Max., régulateurs de puissance en option
- pré-trous pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50-60 Hz

capacité	Ø ballon	puissance	dim. (Ø x h mm)	référence	Prix HT
<b>1 zone de chauffage</b>					
50 ml	Ø 51 mm	55W	Ø 175 x 180 mm	CB4500050	
100 ml	Ø 64 mm	100W	Ø 175 x 180 mm	CB4500100	
<b>2 zones de chauffage</b>					
250 ml	Ø 85 mm	150W	Ø 175 x 180 mm	CB4500250	
500 ml	Ø 105 mm	200W	Ø 220 x 190 mm	CB4500500	
1 litre	Ø 131 mm	300W	Ø 220 x 190 mm	CB4501000	
2 litres	Ø 166 mm	500W	Ø 300 x 220 mm	CB4502000	
3 litres	Ø 185 mm	600W	Ø 300 x 220 mm	CB4503000	
4 litres	Ø 207 mm	750W	Ø 360 x 240 mm	CB4504000	
5 litres	Ø 223 mm	860W	Ø 360 x 240 mm	CB4505000	
6 litres	Ø 236 mm	1000W	Ø 360 x 240 mm	CB4506000	
10 litres	Ø 279 mm	1400W	Ø 370 x 180 mm	CB4510000	
20 litres	Ø 345 mm	2000W	Ø 440 x 270 mm	CB4520000	

**chaleur uniforme  
grande stabilité**



Position de l'interrupteur	Min	Max
1 zone de chauffage		
Puissance	50%	100%
2 zones de chauffage		
Puissance	50%	100%

## Chauffe-ballons avec régulateur +450°C

- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- 1 ou 2 zones de chauffage, suivant modèles
- température maximum : +450°C
- interrupteur 2 positions : Min. Max
- contrôleur intégré permettant un réglage continu de la température
- pré-trous pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50-60 Hz

capacité	Ø ballon	puissance	dim. (Ø x h mm)	référence	Prix HT
<b>1 zone de chauffage</b>					
50 ml	Ø 51 mm	55W	Ø 175 x 180 mm	CB4600050	
100 ml	Ø 64 mm	100W	Ø 175 x 180 mm	CB4600100	
<b>2 zones de chauffage</b>					
250 ml	Ø 85 mm	150W	Ø 175 x 180 mm	CB4600250	
500 ml	Ø 105 mm	200W	Ø 220 x 190 mm	CB4600500	
1 litre	Ø 131 mm	300W	Ø 220 x 190 mm	CB4601000	
2 litres	Ø 166 mm	500W	Ø 300 x 220 mm	CB4602000	
3 litres	Ø 185 mm	600W	Ø 300 x 220 mm	CB4603000	
4 litres	Ø 207 mm	750W	Ø 360 x 240 mm	CB4604000	
5 litres	Ø 223 mm	860W	Ø 360 x 240 mm	CB4605000	
6 litres	Ø 236 mm	1000W	Ø 360 x 240 mm	CB4606000	
10 litres	Ø 279 mm	1400W	Ø 370 x 180 mm	CB4610000	
20 litres	Ø 345 mm	2000W	Ø 440 x 270 mm	CB4620000	

**chaleur uniforme  
grande stabilité**



Position de l'interrupteur	Min	Max
1 zone de chauffage		
Puissance	50%	100%
2 zones de chauffage		
Puissance	50%	100%