

Chauffe-ballons +450°C avec agitation magnétique

► contrôle indépendant de la température et de la vitesse

- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- 1 ou 2 zones de chauffage, suivant modèles
- température maximum : +450°C
- interrupteur 2 positions : Min. Max
- contrôleur intégré permettant un réglage continu de la tempéra-

chaleur uniforme grande stabilité

- ture
- agitateur magnétique avec contrôleur indépendant
- réglage de la vitesse jusqu'à 1600 tr/min
- pré-trous pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50-60 Hz
- livrés avec barreaux magnétiques



capacité	Ø ballon	puissance	dim. (Ø x h mm)	référence	Prix HT
1 zone de chauffage					
100 ml	Ø 64 mm	100W	Ø 175 x 180 mm	CB4900100	
2 zones de chauffage					
250 ml	Ø 85 mm	150W	Ø 175 x 180 mm	CB4900250	
500 ml	Ø 105 mm	200W	Ø 220 x 190 mm	CB4900500	
1 litre	Ø 131 mm	300W	Ø 220 x 190 mm	CB4901000	

Position de l'interrupteur	Min	Max
1 zone de chauffage		
Puissance	50%	100%
2 zones de chauffage		
Puissance	50%	100%

Chauffe-béchers +450°C

► deux modèles, pour béchers forme basse ou forme haute

- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- 2 zones de chauffage
- température maximum : +450°C
- régulation de la température grâce à un interrupteur 2 positions, Min. Max., régulateurs de puissance en option
- pré-trous pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50-60 Hz



capacité	bécher (Øxh mm)	puissance chauffage	référence	Prix HT
chauffe-béchers, béchers forme basse [1]				
400 ml	Ø 80 x 100 mm	200W	2 zones CB8700400	
600 ml	Ø 90 x 116 mm	260W	2 zones CB8700600	
1 litre	Ø 105 x 145 mm	400W	2 zones CB8701000	
2 litres	Ø 132 x 186 mm	600W	2 zones CB8702000	
3 litres	Ø 152 x 210 mm	800W	2 zones CB8703000	
chauffe-béchers, béchers forme haute [2]				
400 ml	Ø 70 x 130 mm	200W	2 zones CB8800400	
600 ml	Ø 80 x 145 mm	260W	2 zones CB8800600	
1 litre	Ø 95 x 185 mm	400W	2 zones CB8801000	
2 litres	Ø 120 x 236 mm	600W	2 zones CB8802000	

Position de l'interrupteur	Min	Max
2 zones de chauffage		
Puissance	0%	100%